


Zuböher Typ ZK / ZK type accessories



ZK- Kettenräder aus Stahl mit einer verzinkten Oberfläche, auf nationalem Lager montiert. Idealer Einsatz für Einfach- Doppelt- und Dreifachkettentriebe, einer Geschwindigkeit bis zu 1m / s und einer Temperatur bis zu 100° C. Die Kits werden mit Befestigungsmaterial aus einen verzinkten Stahl geliefert.

Galvanized steel pinion tightener with national bearing, suitable to tension simplex, duplex or triplex chains which have a speed not higher than 1m/s and operating temperatures lower than 100°C. The kits are delivered complete with galvanized bolts and screws.

Typ Type	S Cod. n°	D Cod. n°	T Cod. n°	Rollen- kette Chain	Größe 	A	B	C	D	ØH	L	M	ØP	Z	Gew. Weight [Kg]		
															S	D	T
ZK 20-1	RE011690	RE011727		3/8"x7/32"	20	55	55		9	49.3	5.3	M10	45.81	15	0.13	0.23	
ZK 30-1	RE011691	RE011728	RE011764	3/8"x7/32"	30	55	60	70	9	49.3	5.3	M10	45.81	15	0.13	0.23	0.26
ZK 30-2	RE011694	RE011731		1/2"x5/16"	30	55	60		9	65.5	7.2	M10	61.09	15	0.21	0.37	
ZK 40-2			RE011768	1/2"x5/16"	40			90	12	65.5	7.2	M12	61.09	15			0.51
ZK 40-3	RE011698	RE011735	RE011771	5/8"x3/8"	40	80	90	90	12	83.0	9.1	M12	76.36	15	0.38	0.60	0.96
ZK 50-3			RE011772	5/8"x3/8"	50			120	15	83.0	9.1	M20	76.36	15			1.26
ZK 40-4	RE011701	RE011738		3/4"x7/16"	40	80	90	90	12	99.8	11.1	M12	91.63	15	0.56	1.00	
ZK 50-4	RE011702	RE011739	RE011776	3/4"x7/16"	50	80	90	120	15	99.8	11.1	M20	91.63	15	0.81	1.35	1.60
ZK 50-5	RE011706	RE011743		1"x17.02mm	50	100	120	120	15	117.0	16.2	M20	106.12	13	1.23	2.10	
ZK 60-5			RE011780	1"x17.02mm	60			160	15	117.0	16.2	M20	106.12	13			2.92
ZK 60-6	RE011710	RE011747	RE011784	1" 1/4x3/4"	60	100	140	160	15	147.8	18.5	M20	132.65	13	2.28	3.60	5.20
ZK 60-7	RE011714	RE011751	RE011788	1" 1/2x1"	60	140	140	180	15	150.0	24.1	M20	135.21	11	2.33	4.20	6.10

Z: Zähnezahl / number of teeth

S: Kit - Gleitsegment Simplex / kit with simplex sliding block

D: Kit - Gleitsegment Duplex / kit with duplex sliding block

T: Kit - Gleitsegment Triplex / kit with triplex sliding block

