










**CRESA****CHOOSE TABLE****TECNIDEA CIDUE S.r.l.**

		CHAIN - CATENA DIN 8187						Size Taglia	BELT - CINGHIA				
ISO	Pitch Passo	Type - Tipo							Type - Tipo			Max belt width Largh. max. cinghia	Type Tipo
		VR  Pag. C-21	OVR  Pag. C-21	RO  Pag. C-22	ZN  Pag. C-23	ZI  Pag. C-23	ZK  Pag. C-24		RP  Pag. C-26	RU  Pag. C-27	SP  Pag. C-28		
05-B1	8mm	VR 10-0S	OVR 10-0S	RO 10-0S				10	RP 1	RU 1	30		
06-B1	3/8"x 7/32"	VR 10-1S	OVR 10-1S	RO 10-1S				10					
06-B1	3/8"x 7/32"				ZN 20-1S	ZI 20-1S	ZK 20-1S	20					
06-B1	3/8"x 7/32"				ZN 30-1S	ZI 30-1S	ZK 30-1S	30					
08-B1	1/2"x 5/16"	VR 20-2S	OVR 20-2S	RO 20-2S				20	RP 2/3	RU 2/3	40		
08-B1	1/2"x 5/16"	VR 30-2S	OVR 30-2S	RO 30-2S	ZN 30-2S	ZI 30-2S	ZK 30-2S	30	RP 2/3	RU 2/3	40	SPZ	
10-B1	5/8"x 3/8"	VR 30-3S	OVR 30-3S	RO 30-3S	ZN 30-3S	ZI 30-3S		30					
10-B1	5/8"x 3/8"				ZN 40-3S	ZI 40-3S	ZK 40-3S	40				SPA	
12-B1	3/4"x 7/16"	VR 30-4S	OVR 30-4S	RO 30-4S	ZN 30-4S	ZI 30-4S		30					
12-B1	3/4"x 7/16"	VR 40-4S	OVR 40-4S	RO 40-4S	ZN 40-4S	ZI 40-4S	ZK 40-4S	40	RP 4	RU 4	55	SPB	
12-B1	3/4"x 7/16"				ZN 50-4S	ZI 50-4S	ZK 50-4S	50					
16-B1	1"x 17,02mm	VR 40-5S		RO 40-5S	ZN 40-5S	ZI 40-5S		40					
16-B1	1"x 17,02mm				ZN 50-5S	ZI 50-5S	ZK 50-5S	50	RP 5	RU 5	85		
20-B1	1"1/4x 3/4"	VR 50-6S		RO 50-6S				50					
20-B1	1"1/4x 3/4"				ZN 60-6S	ZI 60-6S	ZK 60-6S	60					
24-B1	1"1/2x 1"	VR 50-7S		RO 50-7S				50					
24-B1	1"1/2x 1"				ZN 60-7S	ZI 60-7S	ZK 60-7S	60	RP 6	RU 6	130		
05-B2	8mm	VR 10-0D	OVR 10-0D	RO 10-0D				10					
06-B2	3/8"x 7/32"	VR 10-1D	OVR 10-1D	RO 10-1D				10					
06-B2	3/8"x 7/32"				ZN 20-1D	ZI 20-1D	ZK 20-1D	20					
06-B2	3/8"x 7/32"				ZN 30-1D	ZI 30-1D	ZK 30-1D	30					
08-B2	1/2"x 5/16"	VR 20-2D	OVR 20-2D	RO 20-2D				20					
08-B2	1/2"x 5/16"	VR 30-2D	OVR 30-2D	RO 30-2D	ZN 30-2D	ZI 30-2D	ZK 30-2D	30				SPZ	
10-B2	5/8"x 3/8"	VR 30-3D	OVR 30-3D	RO 30-3D	ZN 30-3D	ZI 30-3D		30					
10-B2	5/8"x 3/8"				ZN 40-3D	ZI 40-3D	ZK 40-3D	40				SPA	
12-B2	3/4"x 7/16"	VR 30-4D	OVR 30-4D	RO 30-4D				30					
12-B2	3/4"x 7/16"	VR 40-4D	OVR 40-4D	RO 40-4D	ZN 40-4D	ZI 40-4D	ZK 40-4D	40				SPB	
12-B2	3/4"x 7/16"				ZN 50-4D	ZI 50-4D	ZK 50-4D	50					
16-B2	1"x 17,02mm	VR 40-5D		RO 40-5D	ZN 40-5D	ZI 40-5D		40					
16-B2	1"x 17,02mm	VR 50-5D		RO 50-5D	ZN 50-5D	ZI 50-5D	ZK 50-5D	50					
20-B2	1"1/4x 3/4"	VR 50-6D		RO 50-6D				50					
20-B2	1"1/4x 3/4"				ZN 60-6D	ZI 60-6D	ZK 60-6D	60/70					
24-B2	1"1/2x 1"	VR 50-7D		RO 50-7D				50					
24-B2	1"1/2x 1"				ZN 60-7D	ZI 60-7D	ZK 60-7D	60/70					
06-B3	3/8"x 7/32"	VR 20-1T		RO 20-1T				20					
06-B3	3/8"x 7/32"				ZN 30-1T	ZI 30-1T	ZK 30-1T	30				SPZ	
08-B3	1/2"x 5/16"	VR 30-2T		RO 30-2T				30					
08-B3	1/2"x 5/16"				ZN 40-2T	ZI 40-2T	ZK 40-2T	40				SPA	
10-B3	5/8"x 3/8"	VR 40-3T		RO 40-3T	ZN 40-3T	ZI 40-3T	ZK 40-3T	40					
10-B3	5/8"x 3/8"				ZN 50-3T	ZI 50-3T	ZK 50-3T	50					
12-B3	3/4"x 7/16"	VR 40-4T		RO 40-4T	ZN 40-4T	ZI 40-4T		40					
12-B3	3/4"x 7/16"				ZN 50-4T	ZI 50-4T	ZK 50-4T	50				SPB	
16-B3	1"x 17,02mm	VR 40-5T		RO 40-5T				40					
16-B3	1"x 17,02mm	VR 50-5T		RO 50-5T	ZN 50-5T	ZI 50-5T		50					
16-B3	1"x 17,02mm				ZN 60-5T	ZI 60-5T	ZK 60-5T	60					
20-B3	1"1/4x 3/4"	VR 50-6T		RO 50-6T				50					
20-B3	1"1/4x 3/4"				ZN 60-6T	ZI 60-6T	ZK 60-6T	60/70					
24-B3	1"1/2x 1"	VR 50-7T		RO 50-7T				50					
24-B3	1"1/2x 1"				ZN 60-7T	ZI 60-7T	ZK 60-7T	60/70					

Blue codes on request / Codici in blu a richiesta

Idler sprocket with ballbearing – Type: **K** / *Pignone tendicatena con cuscinetto* – Tipo: **K**



UK MATERIALS Crown, bearing, bolts and nuts are made of steel.

TREATMENTS Galvanization.

USE The pinion consists of a steel crown, installed on bearings.

Operating speed ≤ 60 m/min.

Operating temperature $\leq 100^{\circ}\text{C}$

IT MATERIALI Corona, cuscinetto e bulloneria in acciaio.

TRATTAMENTI Zincatura.

IMPIEGO Il pignone è costituito da una corona in acciaio, montata su cuscinetti unificati.

Velocità di lavoro ≤ 60 m/min.

Temperatura di lavoro $\leq 100^{\circ}\text{C}$.

Type Tipo	Cod.N°	Chain Catena	Z	ØE	ØP	A	B	ØD	Weight Peso [kg]
K Z15 3/8"-10	RE001510	06-B1	15	49,3	45,81	5,3	9	10	0,059
K Z15 1/2"-10	RE001514	08-B1	15	65,5	61,09	7,2	9	10	0,132
K Z15 1/2"-12	RE001516	08-B1	15	65,5	61,09	7,2	12	12	0,139
K Z15 5/8"-12	RE001520	10-B1	15	83,0	76,36	9,1	12	12	0,260
K Z15 5/8"-20	RE001522	10-B1	15	83,0	76,36	9,1	15	20	0,275
K Z15 3/4"-12	RE001526	12-B1	15	99,8	91,63	11,1	12	12	0,468
K Z15 3/4"-20	RE001528	12-B1	15	99,8	91,63	11,1	15	20	0,463
K Z13 1"-20	RE001532	16-B1	13	117,0	106,12	16,2	15	20	0,853
K Z13 1"1/4"-20	RE001536	20-B1	13	147,8	132,65	18,5	15	20	1,622
K Z11 1"1/2"-20	RE001540	24-B1	11	150,0	135,21	24,1	15	20	1,974

