





ideas in motion...



TOKI

Levelling Feet

Bearing Supports

Conveyor Components



COMPANY INTRODUCTION

Introduction to the company

Tecnidea Cidue S.r.l. is a company of **C.F.M.G. S.r.l. Group**; it was founded in 1988 according to Mr. Franco Canova's wish to introduce innovative products in the mechanical applications area on the worldwide market.

Tecnidea Cidue has a long history behind and a great experience gained. Millions of the pieces we manufactured are working on machines and plants located all over the world. Thousands of special solution we created have solved problems, also those very difficult, in the technical applications of many industrial areas. S. and Q. Style and Quality is our philosophy of life; over all these years **Tecnidea Cidue** has been designing and developing many new patented products.

Our highly-qualified staff follows closely the production stages, and guarantees high-Quality-Style products.



PRESENTAZIONE AZIENDA

Introduzione all'azienda

Tecnidea Cidue S.r.l. è una società del gruppo **C.F.M.G. S.r.l.** e fu fondata nel 1988 dal desiderio del Sig. Franco Canova di inserire sul mercato mondiale nuovi prodotti nel campo delle applicazioni meccaniche.

Tecnidea Cidue ha una lunga storia alle spalle ed una grande esperienza maturata. Milioni sono i pezzi di prodotti da noi costruiti e funzionanti sulle macchine e negli impianti dislocati nel pianeta e migliaia sono le applicazioni speciali da noi effettuate che hanno risolto problemi, anche complessi, nelle esecuzioni tecniche dei numerosi settori industriali. S. e Q. Stile e Qualità è la nostra filosofia di vita; in tutti questi anni **Tecnidea Cidue** ha ideato e prodotto un'elevato numero di nuovi prodotti e di brevetti depositati.

Il nostro personale altamente qualificato segue con attenzione e professionalità le fasi di produzione, garantendo prodotti di alta Qualità e Stile elevato.

Quality certification


It is not enough to say "we are good at", for **Tecnidea Cidue** it is essential that someone else confirms that **Tecnidea Cidue** works in a good-serious way and manufactures high quality products. In order to reach this aim, many years ago **Tecnidea Cidue** contacted "**DNV**" - one of the best companies for certifications worldwide - and with diligence and commitment gained the prestigious certification.

The quality certification guarantees to the customer and the company itself a high-quality level both of products and services. **Tecnidea Cidue** is certificated with the company Det Norske Veritas in accordance with regulation ISO 9001:2015 that allows to manage in the best possible way each area of the company and to check all the processes, following internal procedures, process maps and operating instructions. The strict rules and the accurate work of each department allow the General Manager to analyse the data of the previous year and to decide aims even stricter for the future, in order to reach continuous improvements in each area of the company.

Certificazione Qualità

Non basta dire di essere bravi, per noi di **Tecnidea Cidue** è indispensabile che siano gli altri ad affermare che **Tecnidea Cidue** lavora bene e che costruisce prodotti di livello elevato. Proprio con il desiderio di raggiungere questo obiettivo, **Tecnidea Cidue** già da molti anni si è rivolta ad uno dei migliori enti certificanti presenti sul mercato mondiale "**DNV**" e con grande impegno ed applicazione ha conseguito la prestigiosa attestazione.

La certificazione qualità garantisce al cliente ed all'azienda stessa un ottimo livello qualitativo sia di prodotto che di servizio operativo. **Tecnidea Cidue** è certificata con l'ente Det Norske Veritas secondo la normativa ISO 9001:2015, ciò le consente di gestire al meglio ogni area aziendale e di monitorare tutti i processi aziendali secondo procedure interne, mappe di processo ed istruzioni operative. Le rigide norme ed il meticoloso lavoro svolto in ogni reparto consente alla Direzione Generale di analizzare i dati emersi dall'anno appena concluso e di stabilire obiettivi ed indici sempre più rigidi per il futuro, in modo da perseguire continui migliori livelli in ogni reparto della società.



CONVEYOR COMPONENTS - COMPONENTI PER TRASPORTATORI

SUPPORT BASE BASI DI SOSTEGNO		A12-A18
GUIDE RAIL BRACKETS - HEAD FOR BRACKETS SUPPORTI PORTAGUIDE - TESTINE DI SUPPORTO		A19-A40
KNOBS AND HANDLES VOLANTINI E MANIGLIE		A41-A47
GUIDE RAIL CLAMPS MORSETTI PORTAGUIDE		A48-A62
CLAMPS PORTAGUIDE		A63-A71
RETURN ROLLERS - IDLER WHEELS RULLINI RITORNO CATENE - RUOTE RINVIO		A72-A104
BEARING SUPPORT FLANGE PORTACUSCINETTO		A105-A109
SPLIT SHAFT COLLAR ANELLI DI FERMO		A110-A111
MODULAR TRANSFER PLATES - GUIDES MODULI DI TRASFERIMENTO - GUIDE		A112-A127
GUIDES AND ACCESSORIES GUIDE E ACCESSORI		A128-A151
CHAIN GUIDES AND ACCESSORIES GUIDE DI SCORRIMENTO E ACCESSORI		A152-A175


LEVELLING FEET - COMPONENTI DI SOSTEGNO E LIVELLAMENTO

THREADED BUSHING FOR TUBES TAPPI FILETTATI PER TUBI		B3-B11
FIXED - ARTICULATED - ADJUSTABLE FEET PIEDI FISSI - SNODATI - ORIENTABILI		B12-B39
SANITIZABLE FEET PIEDI SANIFICABILI		B40-B53

BEARING SUPPORTS - SUPPORTI AUTOALLINEANTI

SELF ALIGNING BEARING SUPPORTS SUPPORTI AUTOALLINEANTI		C4-C44
---	--	--------

SELF ALIGNING
BEARING SUPPORTS




FIXED, ARTICULATED
ADJUSTABLE FEET



CONVEYOR
COMPONENTS




CONVEYOR
COMPONENTS



CONVEYOR
COMPONENTS





TC2 - S.Q.



EN



I





TECNIDEA CIDUE
S.r.l.




D00/DX00 Pag.A-12	D01/DX01 Pag.A-12	D02/DX02 Pag.A-13	D03/DX03 Pag.A-13	D12/DX12 Pag.A-14	D08/DX08 Pag.A-14	D11/DX11 Pag.A-15
D07/DX07 Pag.A-15	Q09 Pag.A-16	Q02 Pag.A-16	D10/DX10 Pag.A-17	Q03 Pag.A-18	Q04 Pag.A-18	Q01 Pag.A-18
C57 Pag.A-19	D13 Pag.A-19	C58 Pag.A-20	C59 Pag.A-20	D14 Pag.A-21	DX16 Pag.A-21	D17 Pag.A-22
D79 Pag.A-22	D15 Pag.A-23	D43 Pag.A-23	DX18 Pag.A-24	DX44 Pag.A-24	D19 Pag.A-25	D55 Pag.A-25
D80 Pag.A-26	D81 Pag.A-26	Q88 Pag.A-27	Q90 Pag.A-27	Q91 Pag.A-28	Q89 Pag.A-28	D09 Pag.A-29
D20 Pag.A-29	D42 Pag.A-30	Q86 Pag.A-30	Q87 Pag.A-31	D24 Pag.A-31	D25 Pag.A-31	C30 Pag.A-32
C60 Pag.A-32	D36 Pag.A-33	D35 Pag.A-33	T87 Pag.A-34	T92 Pag.A-34	Q36 Pag.A-34	Q08 Pag.A-35
Q42 Pag.A-36	Q41 Pag.A-36	Q06 Pag.A-37	Q07 Pag.A-37	D22 Pag.A-38	D21 Pag.A-38	D66 Pag.A-39
DX23 Pag.A-39	D56 Pag.A-40	C26 Pag.A-40	D26 Pag.A-41	D27 Pag.A-41	D28 Pag.A-41	D46 Pag.A-42
D47 Pag.A-42	D48 Pag.A-42	T13 Pag.A-43	T14 Pag.A-43	T15 Pag.A-43	T86 Pag.A-44	T34 Pag.A-44

T37 Pag.A-44	T38 Pag.A-44	T82 Pag.A-45	T83 Pag.A-45	T50 Pag.A-45	D94 Pag.A-45	T03 Pag.A-46
T04 Pag.A-46	T05 Pag.A-46	T97 Pag.A-47	Q00 Pag.A-47	T32 Pag.A-47	D30 Pag.A-48	D89 Pag.A-48
D29 Pag.A-48	D31 Pag.A-49	D32 Pag.A-49	D91 Pag.A-49	Q83 Pag.A-50	Q84 Pag.A-50	D90 Pag.A-50
T46 Pag.A-51	T47 Pag.A-51	T48 Pag.A-52	T49 Pag.A-52	T01 Pag.A-53	Q60 Pag.A-53	T98 Pag.A-53
D04 Pag.A-54	D05 Pag.A-54	Q12 Pag.A-55	Q13 Pag.A-55	C21/CX21 Pag.A-55	C481/CX481 Pag.A-56	C482/CX482 Pag.A-56
C483/CX483 Pag.A-57	C484/CX484 Pag.A-57	Q10 Pag.A-58	Q11 Pag.A-58	Q05 Pag.A-58	Q24 Pag.A-59	Q43 Pag.A-59
C37 Pag.A-59	Q40 Pag.A-60	Q39 Pag.A-60	Q70 Pag.A-61	C31 Pag.A-61	Q27 Pag.A-62	Q34 Pag.A-62
D06 Pag.A-63	D37 Pag.A-63	D40 Pag.A-64	C39 Pag.A-64	D38 Pag.A-64	T24 Pag.A-65	D39 Pag.A-65
D41 Pag.A-66	D97 Pag.A-67	T12 Pag.A-67	Q35 Pag.A-68	T33 Pag.A-68	Q28 Pag.A-69	D67 Pag.A-70
T59 Pag.A-71	T79 Pag.A-72	T80 Pag.A-72	D70 Pag.A-73	D71 Pag.A-73	D73 Pag.A-74	C38 Pag.A-74



						
D86 Pag.A-74	D87 Pag.A-75	D74 Pag.A-75	D75 Pag.A-76	D72 Pag.A-76	C20 Pag.A-76	C62 Pag.A-76
						
T02 Pag.A-77	D50 Pag.A-77	D51 Pag.A-78	D96 Pag.A-78	D52 Pag.A-79	D53 Pag.A-79	C55 Pag.A-80
						
C56 Pag.A-80	C52 Pag.A-81	D49 Pag.A-82	D45 Pag.A-82	T99 Pag.A-83	D93 Pag.A-83	D76 Pag.A-84
						
C25 Pag.A-84	D54 Pag.A-85	C24 Pag.A-85	D82 Pag.A-85	C61 Pag.A-86	C53 Pag.A-86	T11 Pag.A-88
						
C29 Pag.A-88	D85 Pag.A-88	T10 Pag.A-89	D68 Pag.A-89	D69 Pag.A-89	Q55 Pag.A-90	Q54 Pag.A-90
						
Q57 Pag.A-90	Q56 Pag.A-91	Q72 Pag.A-91	Q73 Pag.A-91	C42 Pag.A-92	C43 Pag.A-92	C40 Pag.A-92
						
C41 Pag.A-93	C35 Pag.A-93	C23 Pag.A-93	C63 Pag.A-94	C64 Pag.A-94	C65 Pag.A-94	C66 Pag.A-95
						
C67 Pag.A-95	C68 Pag.A-95	C70 Pag.A-96	C71 Pag.A-96	C72 Pag.A-96	C73 Pag.A-97	C74 Pag.A-97
						
C75 Pag.A-97	C76 Pag.A-98	C77 Pag.A-98	C78 Pag.A-98	C79 Pag.A-99	C80 Pag.A-99	C81 Pag.A-99
						
C82 Pag.A-100	C83 Pag.A-100	C84 Pag.A-100	C85 Pag.A-101	C86 Pag.A-101	C87 Pag.A-101	C88 Pag.A-102

						
C89 Pag.A-102	C90 Pag.A-102	C91 Pag.A-103	C92 Pag.A-103	C93 Pag.A-103	Q58 Pag.A-104	Q59 Pag.A-104
						
T00 Pag.A-105	T17 Pag.A-105	D63/DX63 Pag.A-106	D95 Pag.A-106	D64 Pag.A-107	T36 Pag.A-108	T35 Pag.A-108
						
Q14 Pag.A-109	D83 Pag.A-109	D33 Pag.A-110	D34 Pag.A-110	C27 Pag.A-110	D88 Pag.A-111	T76 Pag.A-111
						
D57/DX57 Pag.A-112	Q17/QX17 Pag.A-112	D58/DX58 Pag.A-113	D59/DX59 Pag.A-113	Q30 Pag.A-114	Q31 Pag.A-114	D60/DX60 Pag.A-115
						
Q16 Pag.A-115	D61/DX61 Pag.A-116	D62/DX62 Pag.A-116	Q32 Pag.A-117	Q33 Pag.A-117	T06/TX06 Pag.A-118	T07/TX07 Pag.A-118
						
T08/TX08 Pag.A-119	T19/TX19 Pag.A-119	Q68 Pag.A-120	Q74 Pag.A-120	Q75 Pag.A-121	Q76 Pag.A-121	T25/TX25 Pag.A-122
						
T26/TX26 Pag.A-122	T27/TX27 Pag.A-123	T28/TX28 Pag.A-123	Q67 Pag.A-124	Q77 Pag.A-124	Q78 Pag.A-125	Q79 Pag.A-125
						
T55/TX55 Pag.A-126	T56/TX56 Pag.A-126	T57/TX57 Pag.A-127	T58/TX58 Pag.A-127	Q64 Pag.A-128	Q80 Pag.A-128	Q82 Pag.A-129
						
Q66 Pag.A-129	Q65 Pag.A-129	T20 Pag.A-130	T21 Pag.A-130	T22 Pag.A-130	T23 Pag.A-130	T29 Pag.A-130
						
Q63 Pag.A-131	C28 Pag.A-131	C11 Pag.A-132	T18/TX18 Pag.A-132	Q37 Pag.A-133	C22 Pag.A-133	Q15 Pag.A-134

 Q81 Pag.A-134	 Q93 Pag.A-135	 Q94 Pag.A-135	 T40 Pag.A-136	 T41 Pag.A-136	 T42 Pag.A-137	 T43 Pag.A-137
 T45/TX45 Pag.A-138	 Q23/QX23 Pag.A-138	 T39/TX39 Pag.A-139	 Q22/QX22 Pag.A-139	 T44/TX44 Pag.A-140	 Q21/QX21 Pag.A-140	 Q48/QX48 Pag.A-141
 Q51/QX51 Pag.A-141	 Q49/QX49 Pag.A-142	 Q52/QX52 Pag.A-142	 Q50/QX50 Pag.A-143	 Q53/QX53 Pag.A-143	 C02/CX02 Pag.A-144	 C01/CX01 Pag.A-144
 C012/CX012 Pag.A-144	 C013/CX013 Pag.A-145	 C014/CX014 Pag.A-145	 T88 Pag.A-146	 T93 Pag.A-146	 T94 Pag.A-146	 T95 Pag.A-147
 C00 Pag.A-147	 T30/TX30 Pag.A-148	 T75 Pag.A-148	 Q26 Pag.A-149	 Q25 Pag.A-149	 C15 Pag.A-149	 T73 Pag.A-150
 T54 Pag.A-150	 Q18 Pag.A-151	 Q19 Pag.A-151	 Q20 Pag.A-152	 T53 Pag.A-152	 C51 Pag.A-153	 Q69 Pag.A-153
 C14 Pag.A-153	 Q85 Pag.A-154	 Q38 Pag.A-154	 Q46 Pag.A-155	 T81/TX81 Pag.A-155	 C49 Pag.A-156	 C46 Pag.A-157
 C69 Pag.A-157	 T84/TX84 Pag.A-158	 T85 Pag.A-158	 C13/CX13 Pag.A-158	 C12 Pag.A-159	 C17 Pag.A-159	 T77 Pag.A-160
 Q44 Pag.A-160	 T89 Pag.A-161	 C19 Pag.A-161	 T91 Pag.A-161	 T90 Pag.A-162	 Q61 Pag.A-162	 Q92 Pag.A-162
 Q96 Pag.A-163	 Q95 Pag.A-163	 Q97 Pag.A-163	 Q71 Pag.A-164	 Q98 Pag.A-164	 Q99 Pag.A-164	 T60/TX60 Pag.A-165

TC2

Support base (tripod) - Part. D00 and DX00
Base di sostegno (a tre braccia) - Part. D00 e DX00





Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Tube unthreading load Carico sfilamento tubo	Max static load allowed Carico statico max. applicabile
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/Pollici)	(N)	(N)
D00A	CP000001	DX00A	CP000006	60,3	2"	9600	15800
D00B	CP000002	DX00B	CP000007	50,8	-		
D00C	CP000003	DX00C	CP000008	48,3	1"1/2		
D00D	CP000004	DX00D	CP000009	42,4	1"1/4		
D00F	CPA00004	DX00F	CPA00009	40x40	square/quadro		
D00E	CP000005	DX00E	CP000010	45x45	square/quadro		

MATERIALS: Base made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass; fixing bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Support base (bipod at 120°) - Part. D01 and DX01
Base di sostegno (a due braccia a 120°) - Part. D01 e DX01




Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Df1 Bore for tubes of Foro per tubi da		Tube unthreading load Carico sfilamento tubo	Max static load allowed Carico statico max. applicabile
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/Pollici)	(mm)	(Inches/Pollici)	(N)	(N)
D01A	CP000011	DX01A	CP000018	60,3	2"	48,3	1"1/2	9600	15800
D01B	CP000012	DX01B	CP000019	60,3	2"	42,4	1"1/4		
D01C	CP000013	DX01C	CP000020	50,8	-	48,3	-		
D01D	CP000014	DX01D	CP000021	50,8	-	42,4	-		
D01E	CP000015	DX01E	CP000022	48,3	1"1/2	48,3	1"1/2		
D01F	CP000016	DX01F	CP000023	48,3	1"1/2	42,4	1"1/4		
D01G	CP000017	DX01G	CP000024	42,4	1"1/4	42,4	1"1/4		

MATERIALS: Base made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass; fixing bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Support base (bipod at 180°) - Part. D02 and DX02
Base di sostegno (a due braccia a 180°) - Part. D02 e DX02



Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Df1 Bore for tubes of Foro per tubi da		Tube unthreading load Carico sfilamento tubo	Max static load allowed Carico statico max. applicabile
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/ Pollici)	(mm)	(Inches/ Pollici)	(N)	(N)
D02A	CP000025	DX02A	CP000032	60,3	2"	48,3	1"1/2	9600	15800
D02B	CP000026	DX02B	CP000033	60,3	2"	42,4	1"1/4		
D02C	CP000027	DX02C	CP000034	50,8	-	48,3	-		
D02D	CP000028	DX02D	CP000035	50,8	-	42,4	-		
D02E	CP000029	DX02E	CP000036	48,3	1"1/2	48,3	1"1/2		
D02F	CP000030	DX02F	CP000037	48,3	1"1/2	42,4	1"1/4		
D02G	CP000031	DX02G	CP000038	42,4	1"1/4	42,4	1"1/4		



MATERIALS: Base made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass; fixing bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.

FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Support base (bipod at 180°) - Part. D03 and DX03
Base di sostegno (a due braccia a 180°) - Part. D03 e DX03



Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Tube unthreading load Carico sfilamento tubo	Max static load allowed Carico statico max. applicabile
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/ Pollici)	(N)	(N)
D03A	CP000039	DX03A	CP000043	60,3	2"	9600	15800
D03B	CP000040	DX03B	CP000044	50,8	-		
D03C	CP000041	DX03C	CP000045	48,3	1"1/2		
D03D	CP000042	DX03D	CP000046	42,4	1"1/4		


MATERIALS: Base made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass; fixing bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.

FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Base in poliammide rinforzata colore nero; boccole filettate in ottone nichelato, bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Bearing head - Part. D12 and DX12
Testata di appoggio - Part. D12 e DX12




Zinc plated bolts <i>Bulloneria in acciaio zincato</i>		Stainless steel AISI 304 bolts <i>Bulloneria in acciaio inox AISI 304</i>		Df Bore for tubes of Foro per tubi da	
Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>	Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>	(mm)	(Inches/Pollici)
D12A	CP000047	DX12A	CP000049	48,3	1"1/2
D12B	CP000048	DX12B	CP000050	50,8	-

MATERIALS: Bearing head made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Bearing head - Part. D08 and DX08
Testata di appoggio - Part. D08 e DX08




Zinc plated bolts <i>Bulloneria in acciaio zincato</i>		Stainless steel AISI 304 bolts <i>Bulloneria in acciaio inox AISI 304</i>		Df Bore for tubes of Foro per tubi da	
Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>	Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>	(mm)	(Inches/Pollici)
D08A	CP000051	DX08A	CP000056	60,3	2"
D08B	CP000052	DX08B	CP000057	50,8	-
D08C	CP000053	DX08C	CP000058	48,3	1"1/2
D08D	CP000054	DX08D	CP000059	42,4	1"1/4
D08F	CPA00054	DX08F	CPA00059	40x40	square/quadro
D08E	CP000055	DX08E	CP000060	45x45	square/quadro

MATERIALS: Bearing head made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Side mounting top bracket - Part. D11 and DX11
Testata sostegno laterale - Part. D11 e DX11



Zinc plated bolts
Bulloneria in acciaio zincato

Stainless steel AISI 304 bolts
Bulloneria in acciaio
inox AISI 304


Df
Bore for tubes of
Foro per tubi da

Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/Pollici)
D11	CP000061	DX11	CP000062	48,3	1"1/2

MATERIALS: Bearing head made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Side mounting top bracket - Part. D07 and DX07
Testata sostegno laterale - Part. D07 e DX07



Zinc plated bolts
Bulloneria in acciaio zincato

Stainless steel AISI 304 bolts
Bulloneria in acciaio
inox AISI 304

Df
Bore for tubes of
Foro per tubi da



Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/Pollici)
D07A	CP000063	DX07A	CP000069	60,3	2"
D07B	CP000064	DX07B	CP000070	50,8	-
D07C	CP000065	DX07C	CP000071	48,3	1"1/2
D07D	CP000066	DX07D	CP000072	42,4	1"1/4
D07G	CPA00066	DX07G	CPA00072	40x40	square/quadro
D07E	CP000067	DX07E	CP000073	45x45	square/quadro
D07F	CP000068	DX07T	CP000074	48,3	through hole/ foro passante

MATERIALS: Bearing head made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 3,6 Kg-m.

MATERIALI: Testata in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 3,6 Kg-m.

Side mounting top bracket - Part. Q09
Testata sostegno laterale - Part. Q09

Application example / Esempio di applicazione



Type/Tipo

Q09

Code/Codice



CPA00073

 **MATERIALS:** Top bracket bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

 **MATERIALI:** Testata e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Bearing head - Part. Q02
Testata di appoggio - Part. Q02

Application example / Esempio di applicazione



Type/Tipo

Q02


Code/Codice

CPA00075

 **MATERIALS:** Top bracket bolts and nuts made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

 **MATERIALI:** Testata e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Connection joint for round tubes - Part. D10 and DX10
Giunto di collegamento per tubi tondi - Part. D10 e DX10




UK MATERIALS: Joint made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 2 Kg-m.

IT MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Df1 Bore for tubes of Foro per tubi da	
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/ Pollici)	(mm)	(Inches/ Pollici)
D10A	CP000075	DX10A	CP000080	60,3	2"	48,3	1 1/2"
D10B	CP000076	DX10B	CP000081	60,3	2"	42,4	1 1/4"
D10C	CP000077	DX10C	CP000082	48,3	1 1/2"	48,3	1 1/2"
D10D	CP000078	DX10D	CP000083	48,3	1 1/2"	42,4	1 1/4"
D10E	CP000079	DX10E	CP000084	42,4	1 1/4"	42,4	1 1/4"

Connection joint for square tubes - Part. D10 and DX10
Giunto di collegamento per tubi quadri - Part. D10 e DX10




UK MATERIALS: Joint made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 2 Kg-m.

IT MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Df1 Bore for tubes of Foro per tubi da	
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)		(mm)	
D10F	CPA00085	DX10F	CPA00087	40x40		40x40	
D10G	CPA00086	DX10G	CPA00088	45x45		45x45	

Connection joint for round tubes - Part. C94 and CX94
Giunto di collegamento per tubi tondi - Part. C94 e CX94



UK MATERIALS: Joint made of reinforced polyamide black colour; bolts and nuts made of stainless steel AISI 304 or zinc plated steel.
FEATURES: Max tightening torque 2 Kg-m.



IT MATERIALI: Giunto in poliammide rinforzata colore nero; bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304 o acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 2 Kg-m.

Zinc plated bolts Bulloneria in acciaio zincato		Stainless steel AISI 304 bolts Bulloneria in acciaio inox AISI 304		Df Bore for tubes of Foro per tubi da		Df1 Bore for tubes of Foro per tubi da	
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	(mm)	(Inches/ Pollici)	(mm)	(Inches/ Pollici)
C94	CP001778	CX94	CP001779	48,3	1 1/2 GAS	48,3	1 1/2 GAS

Connection joint - Part. Q03
Giunto di collegamento - Part. Q03

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo
Q03

Code/Codice
CPA00089

🇬🇧 **MATERIALS:** Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.



FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

🇮🇹 **MATERIALI:** Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Connection joint - Part. Q04
Giunto di collegamento - Part. Q04

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo
Q04

Code/Codice
CPB00090

🇬🇧 **MATERIALS:** Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.



FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

🇮🇹 **MATERIALI:** Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Connection joint - Part. Q01
Giunto di collegamento - Part. Q01

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo
Q01

Code/Codice
CPC00091


🇬🇧 **MATERIALS:** Joint, screw and nut made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.


🇮🇹 **MATERIALI:** Giunto e bulloneria in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Guide rail bracket (short type) - Part. C57
Supporto portaguida (tipo corto) - Part. C57



Presetting for drip tray support
 Predisposizione per sostegno raccogliore



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
C57A	CPA00001	12
C57B	CPA00002	14
C57C	CPA00003	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.




MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket - Part. D13
Supporto portaguida - Part. D13



Presetting for drip tray support
 Predisposizione per sostegno raccogliore



With positioning lip / Con dente di posizione								
La (9 mm)				La (11 mm)				Df
With knob Con pomello		With nut Con dado		With knob Con pomello		With nut Con dado		Bore for pin Foro per perno da (mm)
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D13A	CP000093	D13D	CP000096	D13G	CP000099	D13L	CP000102	12
D13B	CP000094	D13E	CP000097	D13H	CP000100	D13M	CP000103	14
D13C	CP000095	D13F	CP000098	D13I	CP000101	D13N	CP000104	16

Without positioning lip / Senza dente di posizione								
La (9 mm)				La (11 mm)				Df
With knob Con pomello		With nut Con dado		With knob Con pomello		With nut Con dado		Bore for pin Foro per perno da (mm)
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D13O	CPA000093	D13R	CPA000096	D13U	CPA000099	D13V	CPA000102	12
D13P	CPA000094	D13S	CPA000097	D13W	CPA000100	D13X	CPA000103	14
D13Q	CPA000095	D13T	CPA000098	D13Z	CPA000101	D13Y	CPA000104	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (medium type) - Part. C58
Supporto portaguida (tipo medio) - Part. C58



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliitore



La (9 mm)

La (11 mm)

Df

Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
C58A	CPA00010	C58D	CPA00013	12
C58B	CPA00011	C58E	CPA00014	14
C58C	CPA00012	C58F	CPA00015	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg·m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (long type) - Part. C59
Supporto portaguida (tipo lungo) - Part. C59



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliitore



La (9 mm)

La (11 mm)

Df

Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
C59A	CPA00016	C59D	CPA00019	12
C59B	CPA00017	C59E	CPA00020	14
C59C	CPA00018	C59F	CPA00021	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg·m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (with adjustable head) - Part. D14
Supporto portaguida (con testina tipo orientabile) - Part. D14



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliore



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D14A	CP000105	12
D14B	CP000106	14
D14C	CP000107	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with metal adjustable head) - Part. DX16
Supporto portaguida (con testina orientabile in metallo) - Part. DX16



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliore



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
DX16	CP000130	14 - 16


MATERIALS: Bracket and knob made out of reinforced polyamide black colour; head made out of stainless steel AISI 304; hexagonal insert made out of nickel plated brass; screw and washer made out of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Possibility to use pins with diameter 14 and 16 mm. Max tightening torque 4 Kg-m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with adjustable head) - Part. D17
Supporto portaguida (con testina orientabile) - Part. D17



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D17A	CP000137	12
D17B	CP000138	14
D17C	CP000139	16


MATERIALS: Bracket and head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.


MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with adjustable head) - Part. D79
Supporto portaguida (con testina tipo orientabile tipo alto) - Part. D79



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D79A	CP000108	12
D79B	CP000109	14
D79C	CP000110	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with adjustable head) - Part. D15
Supporto portaguida (con testina tipo orientabile) - Part. D15



Presetting for drip tray support
 Predisposizione per sostegno raccogliitore



La (9 mm)

La (11 mm)

Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D15A	CP000111	D15D	CP000114	12
D15B	CP000112	D15E	CP000115	14
D15C	CP000113	D15F	CP000116	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable head) - Part. D43
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina orientabile) - Part. D43



Presetting for drip tray support
 Predisposizione per sostegno raccogliitore



Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D43A	CP000123	12
D43B	CP000124	14
D43C	CP000125	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, screw, nut and washers made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used for heavy applications, suitable in conveyors with more ways, both in accumulation and curve. Max tightening torque 4 Kg-m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with metal adjustable head) - Part. DX18
Supporto portaguida (con testina orientabile in metallo) - Part. DX18



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



La (9 mm)

La (11 mm)


Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da
 (mm)
 14 - 16

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
DX18A	CP000132	DX18B	CP000134	



MATERIALS: Bracket and knob made out of reinforced polyamide black colour; head made out of stainless steel AISI 304; hexagonal insert made out of nickel plated brass; screw and washer made out of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Possibility to use pins with diameter 14 and 16 mm. Max tightening torque 4 Kg·m.

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (with metal adjustable head) - Part. DX44
Supporto portaguida (con testina orientabile in metallo) - Part. DX44



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



La (9 mm)

La (11 mm)


Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da
 (mm)
 14 - 16

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
DX44A	CPB00136	DX44	CP000136	



MATERIALS: Bracket and knob made out of reinforced polyamide black colour; head made out of stainless steel AISI 304; hexagonal insert made out of nickel plated brass; screw and washer made out of stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used for heavy applications, suitable in conveyors with more ways, both in accumulation and curve. Possibility to use pins with diameter 14 and 16 mm. Max tightening torque 4 Kg·m.

MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; testina in acciaio inox AISI 304; inserto esagonale in ottone nichelato; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Possibilità di utilizzare perni di diametro 14 e 16 mm. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (with adjustable head) - Part. D19
Supporto portaguida (con testina orientabile) - Part. D19



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliore



La (9 mm)

La (11 mm)


Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
D19A	CP000140	D19D	CP000143	12
D19B	CP000141	D19E	CP000144	14
D19C	CP000142	D19F	CP000145	16



MATERIALS: Bracket and head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.

MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable head) - Part. D55
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina orientabile) - Part. D55



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccogliore



Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)


Type/Tipo	Code/Codice	
D55A	CP000146	12
D55B	CP000147	14
D55C	CP000148	16

MATERIALS: Bracket and head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used for heavy applications, suitable in conveyors with more ways, both in accumulation and curve. Max tightening torque 4 Kg-m.



MATERIALI: Supporto e testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (with adjustable high type head) - Part. D80
Supporto portaguida (con testina orientabile tipo alto) - Part. D80



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



La (9 mm)

La (11 mm)

Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D80A	CP000117	D80D	CP000120	12
D80B	CP000118	D80E	CP000121	14
D80C	CP000119	D80F	CP000122	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg·m.



MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable high type head) - Par. D81
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina orientabile tipo alto) - Part. D81



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D81A	CP000126	12
D81B	CP000127	14
D81C	CP000128	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, screw, nut and washers made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used for heavy applications, suitable in conveyors with more ways, both in accumulation and curve. Max tightening torque 4 Kg·m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, vite, dado e rosette in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle applicazioni maggiormente sollecitate, consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva. Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable head) - Part. Q88
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina tipo orientabile) - Part. Q88



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



With positioning lip
Con dente di posizione

Without positioning lip
Senza dente di posizione

Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da
 (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df
Q88A	CPA00117	Q88D	CPA00120	12
Q88B	CPA00118	Q88E	CPA00121	14
Q88C	CPA00119	Q88F	CPA00122	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg·m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (reinforced type with metal adjustable head) - Par. Q90
Supporto portaguida (tipo rinforzato, con testina orientabile in metallo) - Part. Q90



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



With positioning lip
Con dente di posizione

Without positioning lip
Senza dente di posizione

Df
 Bore for pin of
 Foro per perno da
 (mm)

Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	Df
Q90A	CPA00135	Q90B	CPB00135	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg·m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg·m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable head) - Part. Q91
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina tipo orientabile) - Part. Q91



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



With positioning lip Con dente di posizione		Without positioning lip Senza dente di posizione		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
Q91A	CPB00146	Q91D	CPA00149	12
Q91B	CPA00147	Q91E	CPA00150	14
Q91C	CPA00148	Q91F	CPA00151	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (reinforced type with adjustable high type head) - Part. Q89
Supporto portaguida (tipo rinforzato con testina orientabile tipo alto) - Part. Q89



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



With positioning lip Con dente di posizione		Without positioning lip Senza dente di posizione		Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
Type/Tipo	Code/Codice	Type/Tipo	Code/Codice	
Q89A	CPA00108	Q89D	CPA00111	12
Q89B	CPA00109	Q89E	CPA00112	14
Q89C	CPA00110	Q89F	CPA00113	16


MATERIALS: Bracket and knob made of reinforced polyamide black colour; hexagonal insert made of nickel plated brass; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: Max tightening torque 4 Kg-m.


MATERIALI: Supporto e volantino in poliammide rinforzata colore nero; inserto esagonale in ottone nichelato; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Guide rail bracket (for adjustable head) - Part. D09
Supporto portaguida (per testina orientabile) - Part. D09



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore




Type/Tipo
D09

Code/Codice
CP000149


UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Bracket made out of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used with heads Part.D21, D22, D23 and D66.

ITALY **MATERIALI:** Supporto in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part. D21, D22, D23 e D66.

Guide rail bracket (for adjustable head) - Part. D20
Supporto portaguida (per testina orientabile) - Part. D20



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



Type/Tipo
D20A

La (9 mm)
Code/Codice
CP000150


Type/Tipo
D20B

La (11 mm)
Code/Codice
CP000151


UNITED KINGDOM **MATERIALS:** Bracket made out of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used with heads Part.D21, D22, D23 and D66.

ITALY **MATERIALI:** Supporto in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part. D21, D22, D23 e D66.

Guide rail bracket (reinforced type for adjustable head) - Part. D42 Supporto portaguida (tipo rinforzato, per testine orientabili) - Part. D42



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore




Type/Tipo
D42

Code/Codice
CP000152


MATERIALS: Bracket made out of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used with heads Part.D21, D22, D23 and D66.

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part. D21, D22, D23 e D66 nelle applicazioni maggiormente sollecitate. Consigliato nei nastri a più vie, in accumulo, in curva.

Guide rail bracket (reinforced type for adjustable head) - Part. Q86 Supporto portaguida (tipo rinforzato, per testine orientabili) - Part. Q86



Presetting for drip tray support
Predisposizione per sostegno raccoglitore



With positioning lip
Con dente di posizione

Type/Tipo
Q86A

Code/Codice
CPA00152

Without positioning lip
Senza dente di posizione


Type/Tipo
Q86B

Code/Codice
CPB00152

MATERIALS: Bracket made out of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used with heads Part.D21, D22, D23 and D66.

MATERIALI: Supporto in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le testine Part. D21, D22, D23 e D66.

Spacer for bracket - Part. Q87 Distanziale per supporto - Part. Q87



With positioning lip
Con dente di posizione

Type/Tipo	Code/Codice
Q87A	CPA00164


Without positioning lip
Senza dente di posizione

Type/Tipo	Code/Codice
Q87B	CPA00165

MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: Accessory to be used with brackets Part.Q86, Q88, Q89, Q90, Q91.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. Q86, Q88, Q89, Q90, Q91.

Spacer for bracket - Part. D24 Distanziale per supporto - Part. D24




Type/Tipo	Code/Codice
D24	CP000164

MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: Accessory to be used with brackets Part.D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

Spacer for bracket - Part. D25 Distanziale per supporto - Part. D25




Type/Tipo	Code/Codice
D25	CP000165

MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: Accessory to be used with brackets Part.D13, D14, D16, D17, D09, D79.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. D13, D14, D16, D17, D09, D79.

Spacer for bracket - Part. C30 Distanziale per supporto - Part. C30



Type/Tipo	Code/Codice
C30	CPA00162


MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.

FEATURES: Accessory to be used with brackets Part. D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

Spacer for bracket - Part. C60 Distanziale per supporto - Part. C60



Type/Tipo	Code/Codice
C60	CPA00022


MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.

FEATURES: Accessory to be used with brackets Part. C58, C59.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. C58, C59.

Drip tray support - Part. D36
Sostegno raccogliocce - Part. D36



Type/Tipo 1		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36A	CP000086	180	35	27
D36B	CP000087	180	35	17
D36C	CP000088	230	35	27
D36H	CPA00092	310	35	18

Type/Tipo 2		L	B
Type	Code	(mm)	(mm)
Tipo	Codice		
D36D	CP000089	200	35
D36E	CP000090	246	35



Type/Tipo 3		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36F	CP000091	250	35	13

Type/Tipo 4		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36G	CP000092	280	35	27

MATERIALS: Support elements made of stainless steel AISI 304; body of coupling made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: To be used to support drip trays.

MATERIALI: Asta di sostegno in acciaio inox AISI 304; corpo di aggancio in poliammide rinforzata di colore nero.
CARATTERISTICHE: Da impiegare per il sostegno del canale raccogliocce

Mounting plate (for drip tray support) - Part. D35
Piastrina di fissaggio (per sostegno raccogliocce) - Part. D35




Type/Tipo	Code/Codice
D35	CP000085

Example of application / Esempio di applicazione

MATERIALS: Plate made of reinforced polyamide black colour; washer made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: For application on conveyor side to fasten drip tray support.

MATERIALI: Corpo piastrina in poliammide rinforzata colore nero; rosetta in acciaio inox AISI 304
CARATTERISTICHE: Da applicare sul fianco dei trasportatori per il fissaggio del sostegno raccogliocce.

Side bracket (70mmx70mm) - Part. T87
Supporto laterale (70mmx70mm) - Part. T87




Type/Tipo	Code/Codice
T87	CPA00136

MATERIALS: Bracket in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

Side bracket (70mmx140mm) - Part. T92
Supporto laterale (70mmx140mm) - Part. T92




Type/Tipo	Code/Codice
T92	CPA00137

MATERIALS: Bracket in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.

Side bracket (83mmx98mm) - Part. Q36
Supporto laterale (83mmx98mm) - Part. Q36




Type/Tipo	Code/Codice
Q36	CPA00138

MATERIALS: Bracket in stainless steel AISI 304.

MATERIALI: Supporto in acciaio inox AISI 304.


Side bracket - Part. Q08
Supporto laterale - Part. Q08

Compact version / Versione compatta




Type Tipo	Code Codice	Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	H (mm)
Q08A	CPA00139	12	49
Q08B	CPA00140	14	47
Q08C	CPA00141	16	46
Q08G	CPA00145	20	43

Standard version / Versione standard




Type Tipo	Code Codice	Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	H (mm)
Q08D	CPA00142	12	49
Q08E	CPA00143	14	47
Q08F	CPA00144	16	46
Q08H	CPA00146	20	43

**Application example
Esempio di applicazione**



**Application example
Esempio di applicazione**





MATERIALS: Bracket, eyebolt and nut made of stainless steel AISI 304.
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

MATERIALI: Corpo del supporto, dado e tirante ad occhio in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Guide rail bracket - Part. Q42
Supporto portaguida - Part. Q42

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo

Q42

Code/Codice



CPB00151

🇬🇧 **MATERIALS:** Bracket in stainless steel AISI 304.

🇮🇹 **MATERIALI:** Supporto in acciaio inox AISI 304.

Guide rail bracket - Part. Q41
Supporto portaguida - Part. Q41

Application example
Esempio di applicazione



Type/Tipo

Q41


Code/Codice

CPB00150

🇬🇧 **MATERIALS:** Bracket in stainless steel AISI 304.

🇮🇹 **MATERIALI:** Supporto in acciaio inox AISI 304.

Tightening eyebolt (with knob) - Part. Q06
Tirante di serraggio (con volantino) - Part. Q06



Type Tipo	Code Codice	Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	H (mm)
Q06A	CPA00153	12	15,5
Q06B	CPA00154	14	16,5
Q06C	CPA00155	16	17,5


MATERIALS: Eyebolt and washers made of stainless steel AISI 304, threaded bushing in nickel plated brass; knob in reinforced polyamide black colour.

FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.


MATERIALI: Tirante ad occhio, dado di serraggio e rosette in acciaio inox AISI 304; boccola filettata in ottone nichelato; volantino in poliammide rinforzata colore nero.

CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Application example
Esempio di applicazione



Tightening eyebolt (with nut) - Part. Q07
Tirante di serraggio (con dado) - Part. Q07




Type Tipo	Code Codice	Dp Pin diameter Diametro perno (mm)	H (mm)
Q07A	CPA00156	12	15,5
Q07B	CPA00157	14	16,5
Q07C	CPA00158	16	17,5



MATERIALS: Eyebolt and washers and nuts made of stainless steel AISI 304
FEATURES: Supplied complete with bolts and nuts.

MATERIALI: Tirante ad occhio, dado di serraggio e rosette in acciaio inox AISI 304
CARATTERISTICHE: Fornito completo di bulloneria.

Application example
Esempio di applicazione



Head for bracket - Part. D22 Testina per supporto - Part. D22



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D22A	CP000153	12
D22B	CP000154	14
D22C	CP000155	16



MATERIALS: Head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used with bracket Part.D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Max tightening torque 4 Kg-m.

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Head for bracket - Part. D21 Testina per supporto - Part. D21



Type Tipo	Code Codice	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm)
D21A	CP000156	12
D21B	CP000157	14
D21C	CP000158	16


MATERIALS: Head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used with bracket Part.D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Max tightening torque 4 Kg-m.

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Head for bracket - Part. D66
Testina per supporto - Part. D66



Type
Tipo

Code
Codice

Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)

D66A	CP000159	12
D66B	CP000160	14
D66C	CP000161	16


MATERIALS: Head made of reinforced polyamide black colour; eyebolt, nut and washer made of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used with bracket Part.D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Max tightening torque 4 Kg-m.

MATERIALI: Testina in poliammide rinforzata colore nero; tirante ad occhio, dado e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare al supporto Part. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

Head for bracket (metal) - Part. DX23
Testina per supporto (in metallo) - Part. DX23



Type
Tipo

Code
Codice

M

Df
Bore for pin of
Foro per perno da
(mm)
(Inches/Pollici)

H1

H2

Type Tipo	Code Codice	M	Df Bore for pin of Foro per perno da (mm) (Inches/Pollici)	H1 (mm)	H2 (mm)
DX23A	CPA00163	M8x16	14 - 16	23	43
DX23B	CPB00163	M10x16	14 - 16	23	43
DX23C	CPB00164	M10x20	12,7 1/2"	23	43
DX23	CP000163	M10x20	14 - 16	23	43
DX23D	CPB00165	M10x20	14 - 16	40	60
DX23E	CPB00166	M10x20	14 - 16	60	80

MATERIALS: Head made out of stainless steel AISI 304; screw and washer made out of stainless steel AISI 304.

FEATURES: To be used with Part.D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Max tightening torque 4 Kg-m.



NOTE: Possibility to use pins with diameter 12.7, 14, 16 mm and 1/2".

MATERIALI: Testina metallica in acciaio inox AISI 304; vite e rosetta in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da applicare ai supporti Part. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Coppia massima di serraggio 4 Kg-m.

NOTA: Il diametro del foro Df consente l'utilizzo di perni diametro 12.7, 14, 16 mm e 1/2".

Space for heads - Part. D56 Distanziale per testine - Part. D56




Type/Tipo
D56

Code/Codice
CP000166

MATERIALS: Spacer made of reinforced polyamide black colour.
FEATURES: Accessory to be used on brackets Part.D14, D15, D16, D09, D20, D42, D18, D43, D44, D79, D80, D81, Q86, Q88, Q89, Q90 to increase heads height.

MATERIALI: Distanziale in poliammide rinforzata colore nero.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare ai supporti Part. D14, D15, D16, D09, D20, D42, D18, D43, D44, D79, D80, D81, Q86, Q88, Q89, Q90 per aumentare l'altezza della testina.

Eyebolt - Part. C26 Tirante ad occhio - Part. C26





Type Tipo	Code Codice	M	Df Bore diameter/Diametro foro (mm)	D	H	I	A	S
C26A	CPA00159	M10x20	13	22	21	39	49	9
C26B	CPA00160	M10x20	14,5	22	21	39	49	9
C26C	CPA00161	M10x20	16,5	23,5	28	40	52	9,5
C26D	CPB00159	M10x20	20,5	27	26	40	53,5	7

MATERIALS: Eyebolt in stainless steel AISI 304.
FEATURES: To be used with Part.D13, D14, D15, D17, D19, D21, D22, D27, D43, D47, D55, D66, D79, D80, D81, T12, Q06, Q07, Q08, Q88, Q89, Q91.
NOTE: Possibility to use pins with diameter 12.7, 14, 16 mm and 1/2".

MATERIALI: Tirante in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE: Può essere montato sui Part. D13, D14, D15, D17, D19, D21, D22, D27, D43, D47, D55, D66, D79, D80, D81, T12, Q06, Q07, Q08, Q88, Q89, Q91. **NOTA:** Il diametro del foro Df consente l'utilizzo di perni diametro 12.7, 14, 16 mm e 1/2".

4 lobe knob - Part. D26
Volantino a 4 lobi - Part. D26



Type/Tipo	Code/Codice	M
D26A	CPA00264	M8
D26	CP000264	M10
D26B	CPA00265	M12



MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob - Part. D27
Volantino a 4 lobi - Part. D27



Type/Tipo	Code/Codice
D27	CP000265



MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob - Part. D28
Volantino a 4 lobi - Part. D28



Type/Tipo	Code/Codice
D28	CP000266


MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D23.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D23.

4 lobe knob (reinforced type) - Part. D46
Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato) - Part. D46




Type/Tipo	Code/Codice	M
D46A	CPA00267	M8
D46	CP000267	M10
D46B	CPA00268	M12

MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.
FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob (reinforced type) - Part. D47
Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato) - Part. D47




Type/Tipo	Code/Codice
D47	CP000268

MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.
FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob (reinforced type) - Part. D48
Volantino a 4 lobi (tipo rinforzato) - Part. D48




Type/Tipo	Code/Codice
D48	CP000269

MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.
FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D23.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Accessorio da applicare alle testine Part. D23.

4 lobe knob (short type) - Part. T13
Volantino a 4 lobi (tipo ribassato) - Part. T13



Type/Tipo	Code/Codice	Color/Colore
T13	CP000270	Orange/Arancione
T13A	CPA00023	Black/Nero


MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide orange colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob (short type) - Part. T14
Volantino a 4 lobi (tipo ribassato) - Part. T14



Type/Tipo	Code/Codice	Color/Colore
T14	CP000271	Orange/Arancione
T14A	CPA00024	Black/Nero


MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide orange colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.

4 lobe knob (short type) - Part. T15
Volantino a 4 lobi (tipo ribassato) - Part. T15




Type/Tipo	Code/Codice	Color/Colore
T15	CP000272	Orange/Arancione
T15A	CPA00025	Black/Nero

MATERIALS: Knob made of reinforced polyamide orange colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D23.

MATERIALI: Volantino in poliammide rinforzata colore arancione; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D23.


Round handle (ø44 mm) - Part. T86 / Impugnatura tonda (ø44 mm) - Part. T86

Type/Tipo
T86
Code/Codice
CPA00273

MATERIALS: Handle in reinforced polypropylene, orange colour.

FEATURES: To be used as protection for the pins edges; can be used with pin Part.T01 (Dp = 16 mm.).

MATERIALI: Impugnatura in polipropilene rinforzato colore arancione.

CARATTERISTICHE: Utilizzato come protezione per l'estremità dei perni; applicabile al perno Part. T01 (Dp = 16 mm.).


Round handle (ø44 mm) - Part. T34 / Impugnatura tonda (ø44 mm) - Part. T34

Type/Tipo
T34
Code/Codice
CP000273

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.


Round handle (ø44 mm) - Part. T37 / Impugnatura tonda (ø44 mm) - Part. T37

Type/Tipo
T37
Code/Codice
CP000274

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D21 and D66.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D21 e D66.

Round handle (ø44 mm) - Part. T38 / Impugnatura tonda (ø44 mm) - Part. T38

Type/Tipo
T38
Code/Codice
CP000275

MATERIALS: Handle made of reinforced polyamide black colour; threaded bushing made of nickel plated brass.

FEATURES: Accessory to be used with heads Part.D23.

MATERIALI: Impugnatura in poliammide rinforzata colore nero; boccola filettata in ottone nichelato.

CARATTERISTICHE: Accessorio applicabile alle testine Part. D23.