





ideas in motion...



TOKI

STÜNZ-UND NIVELLIERELEMENTE

SELBSTAUSRICHTENDER FLANSCHLAGER

KOMPONENTEN FÜR FÖRDERBÄNDER



D



F

Volume 3

Vorstellung des Unternehmens

Tecnidea Cidue - TC2 - ist eine Gesellschaft, die zur Unternehmensgruppe C.F.M.G. S.r.l. gehört. Sie wurde 1988 gegründet, um dem Wunsch der Gesellschafter nach Einführung von neuen Produkten im Bereich der Transmission von Kraft auf dem internationalen Markt; die innovativen Hauptmerkmale dieser Produkte führten zu einer Patentierung eines Großteils des Sortiments. Im Laufe der Jahre konnte sich die Tecnidea Cidue als eines der Leader-Unternehmen im Bereich der Herstellung von automatischen und manuellen Kettenspannern/Riemenspannern, Gummifederelementen, Schwingungsdämpfern, Schwingelementen, Zahnrädern, Verbindungselemente, multidirektionale Ketten und Kettenrädern behaupten. Tecnidea Cidue stellt ihren Kunden auf internationaler Ebene das umfangreichste Programm zur Verfügung. Das bedeutet, dass Technikern, Planern und Verbrauchern eine große Auswahl geboten wird, welche es ihnen ermöglicht, das Produkt zu erwerben, das ihren Ansprüchen am ehesten Genüge leistet und zur Lösung von Problemen beiträgt, die mit den herkömmlichen Ansätzen unlösbar gewesen wären. Der Erfahrungsreichtum vieler Jahre, das umfangreiche Angebot an Produkten und Lösungsvorschlägen, unser Wissen und technologisches Know-how sind die Basis unseres Unternehmens als idealer Lieferant, der seinen Kunden als eine einzige Referenz für diverse Probleme zahlreiche Vorzüge, auch wirtschaftlicher Art bietet.



Présentation de la société

Tecnidea Cidue S.r.l. est une société du groupe C.F.M.G. S.r.l. qui a été constituée en 1988 par Mr. Franco Canova, qui désirait introduire de nouveaux produits de transmission de puissance sur le marché international, dont la plupart ont été brevetés grâce à leurs caractéristiques innovatrices. Au cours des années, Tecnidea Cidue s'est affirmée dans le monde comme une des sociétés leader dans la production de tendeurs de chaîne et courroie automatiques et manuels, éléments élastiques et oscillants, anti-vibrants, amortisseurs, décélérateurs, dispositifs de calage et unités de raccordement, chaînes multidirectionnelles et pignons tendeurs de chaîne. Tecnidea Cidue offre à ses clients le programme le plus vaste au niveau mondial, ce qui signifie que les ingénieurs, les concepteurs et les utilisateurs peuvent choisir le produit le plus adapté à leurs applications pour résoudre des problèmes qu'il serait impossible de résoudre avec des solutions standard. Nos nombreuses années d'expérience, notre vaste gamme de produits et solutions, nos connaissances et la technologie acquise font de nous le fournisseur idéal pour nos clients, qui peuvent compter sur un seul interlocuteur pour résoudre tous types de problèmes, avec un bénéfice économique considérable.

Qualitätszertifikat

Das Qualitätszertifikat bescheinigt dem Kunden und dem Unternehmen ein einwandfreies Qualitätsniveau der Produkte und der Dienstleistungen. Tecnidea ist mit der Gesellschaft Tecnidea Cidue verbunden, welche der Unternehmensgruppe einen Großteil der Produkte liefert. Die Gesellschaft ist durch die Organisation DNV gemäß dem Standard ISO 9001:2008 ausgezeichnet, was es ihr gestattet, jeden Unternehmensbereich bestmöglich zu verwalten und alle Unternehmensprozess gemäß interner Prozeduren, Verfahrensschemata, Arbeitsanweisungen und Statistiken, in denen zentrale Punkte, von der Anzahl an Reklamationen bis zu Lieferverzögerungen verzeichnet werden, zu überwachen. Die Gesamtheit dieser Aktivitäten ermöglicht dem Personal eine beständige Verbesserung. Zu Beginn eines jeden Jahres analysieren Leitung des Qualitätsmanagements gemeinsam mit Unternehmensleitung den Verlauf des abgeschlossenen Jahres und setzen immer höhere Ziele, um jeden Bereich des Unternehmens konstant zu verbessern. Einer der Protagonisten dieser ständigen Entwicklung ist das unternehmensinterne Personal. Aus diesem Grund ist ein zentrales Ziel der Geschäftsleitung, alle Mitarbeiter in die Firmenaktivität einzubeziehen. Demzufolge werden interne Fortbildungsveranstaltungen realisiert und jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, durch eigene Initiative die diversen Unternehmenssektoren zu verbessern.

Certification de la Qualité

La certification de qualité garantit au client et à l'entreprise un niveau de qualité optimale tant du point de vue du produit que du service. Tecnidea Cidue est certifiée DNV, selon la norme ISO 9001:2008, qui lui permet d'administrer au mieux tous les secteurs de l'entreprise en suivant les procédures internes à l'entreprise, les cartes de processus et les instructions opérationnelles et en remplissant les formulaires relatifs aux réclamations et aux retards de livraison. Toutes ces activités permettent au personnel de s'améliorer continuellement. En effet, au début de chaque année, le Responsable de la Gestion de la Qualité analyse les résultats de l'année précédente avec la Direction Générale et fixe des objectifs toujours plus élevés pour améliorer tous les secteurs de l'entreprise. L'un des protagonistes de ce développement continu est le personnel qui travaille dans la société. C'est pourquoi la Direction s'impose de responsabiliser tous les membres du personnel en organisant des cours d'approfondissement internes pour leur donner la possibilité d'obtenir une formation visant à améliorer la qualité de leurs prestations.



CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato N.: 10640 - 2020 - AQ - ITA - SINCERT	Data Prima Emissione: 02 novembre 2008	Validità: 29 novembre 2024 - 02 novembre 2027 Data di scadenza dell'ultimo ciclo di certificazione: 02 novembre 2024 Data dell'ultima auditazione: 29 novembre 2024
--	---	--

Si certifica che il sistema di gestione di
Tecnidea Cidue S.r.l.
 Via Apollo XI, 12/12a - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, assemblaggio e vendita di dispositivi tendicatena automatici, elementi elastici, ammortizzatori meccanici, calettatori, catene.
 (IAF: 17)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 29 novembre 2024



Il mercato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione permette modulare il certificato.

UNITÀ ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l. - Via Energy Park, 14 - 20171 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 039 02 96 905 - www.dnv.it



Per l'Oggetto di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Claudia Barocchini
Management Representative

Per l'Oggetto di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

KOMPONENTEN FÜR FÖRDERBÄNDER - COMPOSANTS DE CONVOYEUR

STÜTZELEMENT BESES		A12-A18
GELÄNDERHALTER SUPPORT POUR GUIDES		A19-A40
GRIFFE MANETTES DE SERRAGE		A41-A47
SCHIENENKLEMME ÉTAU PORTE-GUIDES		A48-A62
KLEMMEN ETAUX		A63-A71
ROLLE FÜR KETTENRÜCKLAUF ROULEAUX POUR RETOUR CHÂÎNES		A72-A104
WALZENKÖPFE GROUPES DE ROTATION		A105-A109
SCHARNIER - KLEMMRINGE CHARNIÈRES - BAGUES D'ARRÊT		A110-A111
TRANSFERMODUL MODULES DE TRANSFERT		A112-A127
FÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR GUIDE PRODUIT ET ACCESSOIRES		A128-A151
FÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR GUIDE PRODUIT ET ACCESSOIRES		A152-A175

STÜNZ-UND NIVELLIERELEMENTE - COMPOSANTS DE SOUTIEN ET NIVELLEMENT

GEWINDEZAPFEN EMBOUTS		B3-B11
STÜNZ-UND NIVELLIERELEMENTE COMPOSANTS DE SOUTIEN ET NIVELLEMENT		B12-B39
STÜNZ-UND NIVELLIERELEMENTE COMPOSANTS DE SOUTIEN ET NIVELLEMENT		B40-B53

SELBSTAUSRICHTENDER FLANSLAGER - PALIERS AUTO-ALIGNÉS

SELBSTAUSRICHTENDER FLANSLAGER PALIERS AUTO-ALIGNÉS		C4-C44
--	--	--------

SELBSTAUSRICHTENDER
FLANSCHLAGER



STÜTZ-UND NIVELLIERELEMENTE



KOMPONENTEN FÜR
FÖRDERBÄNDER




KOMPONENTEN FÜR
FÖRDERBÄNDER



KOMPONENTEN FÜR
FÖRDERBÄNDER







TC2 - S.Q.

D00/DX00 Pag.A-12	D01/DX01 Pag.A-12	D02/DX02 Pag.A-13	D03/DX03 Pag.A-13	D12/DX12 Pag.A-14	D08/DX08 Pag.A-14	D11/DX11 Pag.A-15
D07/DX07 Pag.A-15	Q09 Pag.A-16	Q02 Pag.A-16	D10/DX10 Pag.A-17	Q03 Pag.A-18	Q04 Pag.A-18	Q01 Pag.A-18
C57 Pag.A-19	D13 Pag.A-19	C58 Pag.A-20	C59 Pag.A-20	D14 Pag.A-21	DX16 Pag.A-21	D17 Pag.A-22
D79 Pag.A-22	D15 Pag.A-23	D43 Pag.A-23	DX18 Pag.A-24	DX44 Pag.A-24	D19 Pag.A-25	D55 Pag.A-25
D80 Pag.A-26	D81 Pag.A-26	Q88 Pag.A-27	Q90 Pag.A-27	Q91 Pag.A-28	Q89 Pag.A-28	D09 Pag.A-29
D20 Pag.A-29	D42 Pag.A-30	Q86 Pag.A-30	Q87 Pag.A-31	D24 Pag.A-31	D25 Pag.A-31	C30 Pag.A-32
C60 Pag.A-32	D36 Pag.A-33	D35 Pag.A-33	T87 Pag.A-34	T92 Pag.A-34	Q36 Pag.A-34	Q08 Pag.A-35
Q42 Pag.A-36	Q41 Pag.A-36	Q06 Pag.A-37	Q07 Pag.A-37	D22 Pag.A-38	D21 Pag.A-38	D66 Pag.A-39
DX23 Pag.A-39	D56 Pag.A-40	C26 Pag.A-40	D26 Pag.A-41	D27 Pag.A-41	D28 Pag.A-41	D46 Pag.A-42
D47 Pag.A-42	D48 Pag.A-42	T13 Pag.A-43	T14 Pag.A-43	T15 Pag.A-43	T86 Pag.A-44	T34 Pag.A-44

						
T37 Pag.A-44	T38 Pag.A-44	T82 Pag.A-45	T83 Pag.A-45	T50 Pag.A-45	D94 Pag.A-45	T03 Pag.A-46
						
T04 Pag.A-46	T05 Pag.A-46	T97 Pag.A-47	Q00 Pag.A-47	T32 Pag.A-47	D30 Pag.A-48	D89 Pag.A-48
						
D29 Pag.A-48	D31 Pag.A-49	D32 Pag.A-49	D91 Pag.A-49	Q83 Pag.A-50	Q84 Pag.A-50	D90 Pag.A-50
						
T46 Pag.A-51	T47 Pag.A-51	T48 Pag.A-52	T49 Pag.A-52	T01 Pag.A-53	Q60 Pag.A-53	T98 Pag.A-53
						
D04 Pag.A-54	D05 Pag.A-54	Q12 Pag.A-55	Q13 Pag.A-55	C21/CX21 Pag.A-55	C481/CX481 Pag.A-56	C482/CX482 Pag.A-56
						
C483/CX483 Pag.A-57	C484/CX484 Pag.A-57	Q10 Pag.A-58	Q11 Pag.A-58	Q05 Pag.A-58	Q24 Pag.A-59	Q43 Pag.A-59
						
C37 Pag.A-59	Q40 Pag.A-60	Q39 Pag.A-60	Q70 Pag.A-61	C31 Pag.A-61	Q27 Pag.A-62	Q34 Pag.A-62
						
D06 Pag.A-63	D37 Pag.A-63	D40 Pag.A-64	C39 Pag.A-64	D38 Pag.A-64	T24 Pag.A-65	D39 Pag.A-65
						
D41 Pag.A-66	D97 Pag.A-67	T12 Pag.A-67	Q35 Pag.A-68	T33 Pag.A-68	Q28 Pag.A-69	D67 Pag.A-70
						
T59 Pag.A-71	T79 Pag.A-72	T80 Pag.A-72	D70 Pag.A-73	D71 Pag.A-73	D73 Pag.A-74	C38 Pag.A-74

D86 Pag.A-74	D87 Pag.A-75	D74 Pag.A-75	D75 Pag.A-76	D72 Pag.A-76	C20 Pag.A-76	C62 Pag.A-76
T02 Pag.A-77	D50 Pag.A-77	D51 Pag.A-78	D96 Pag.A-78	D52 Pag.A-79	D53 Pag.A-79	C55 Pag.A-80
C56 Pag.A-80	C52 Pag.A-81	D49 Pag.A-82	D45 Pag.A-82	T99 Pag.A-83	D93 Pag.A-83	D76 Pag.A-84
C25 Pag.A-84	D54 Pag.A-85	C24 Pag.A-85	D82 Pag.A-85	C61 Pag.A-86	C53 Pag.A-86	T11 Pag.A-88
C29 Pag.A-88	D85 Pag.A-88	T10 Pag.A-89	D68 Pag.A-89	D69 Pag.A-89	Q55 Pag.A-90	Q54 Pag.A-90
Q57 Pag.A-90	Q56 Pag.A-91	Q72 Pag.A-91	Q73 Pag.A-91	C42 Pag.A-92	C43 Pag.A-92	C40 Pag.A-92
C41 Pag.A-93	C35 Pag.A-93	C23 Pag.A-93	C63 Pag.A-94	C64 Pag.A-94	C65 Pag.A-94	C66 Pag.A-95
C67 Pag.A-95	C68 Pag.A-95	C70 Pag.A-96	C71 Pag.A-96	C72 Pag.A-96	C73 Pag.A-97	C74 Pag.A-97
C75 Pag.A-97	C76 Pag.A-98	C77 Pag.A-98	C78 Pag.A-98	C79 Pag.A-99	C80 Pag.A-99	C81 Pag.A-99
C82 Pag.A-100	C83 Pag.A-100	C84 Pag.A-100	C85 Pag.A-101	C86 Pag.A-101	C87 Pag.A-101	C88 Pag.A-102



						
C89 Pag.A-102	C90 Pag.A-102	C91 Pag.A-103	C92 Pag.A-103	C93 Pag.A-103	Q58 Pag.A-104	Q59 Pag.A-104
						
T00 Pag.A-105	T17 Pag.A-105	D63/DX63 Pag.A-106	D95 Pag.A-106	D64 Pag.A-107	T36 Pag.A-108	T35 Pag.A-108
						
Q14 Pag.A-109	D83 Pag.A-109	D33 Pag.A-110	D34 Pag.A-110	C27 Pag.A-110	D88 Pag.A-111	T76 Pag.A-111
						
D57/DX57 Pag.A-112	Q17/QX17 Pag.A-112	D58/DX58 Pag.A-113	D59/DX59 Pag.A-113	Q30 Pag.A-114	Q31 Pag.A-114	D60/DX60 Pag.A-115
						
Q16 Pag.A-115	D61/DX61 Pag.A-116	D62/DX62 Pag.A-116	Q32 Pag.A-117	Q33 Pag.A-117	T06/TX06 Pag.A-118	T07/TX07 Pag.A-118
						
T08/TX08 Pag.A-119	T19/TX19 Pag.A-119	Q68 Pag.A-120	Q74 Pag.A-120	Q75 Pag.A-121	Q76 Pag.A-121	T25/TX25 Pag.A-122
						
T26/TX26 Pag.A-122	T27/TX27 Pag.A-123	T28/TX28 Pag.A-123	Q67 Pag.A-124	Q77 Pag.A-124	Q78 Pag.A-125	Q79 Pag.A-125
						
T55/TX55 Pag.A-126	T56/TX56 Pag.A-126	T57/TX57 Pag.A-127	T58/TX58 Pag.A-127	Q64 Pag.A-128	Q80 Pag.A-128	Q82 Pag.A-129
						
Q66 Pag.A-129	Q65 Pag.A-129	T20 Pag.A-130	T21 Pag.A-130	T22 Pag.A-130	T23 Pag.A-130	T29 Pag.A-130
						
Q63 Pag.A-131	C28 Pag.A-131	C11 Pag.A-132	T18/TX18 Pag.A-132	Q37 Pag.A-133	C22 Pag.A-133	Q15 Pag.A-134

Q81 Pag.A-134	Q93 Pag.A-135	Q94 Pag.A-135	T40 Pag.A-136	T41 Pag.A-136	T42 Pag.A-137	T43 Pag.A-137
T45/TX45 Pag.A-138	Q23/QX23 Pag.A-138	T39/TX39 Pag.A-139	Q22/QX22 Pag.A-139	T44/TX44 Pag.A-140	Q21/QX21 Pag.A-140	Q48/QX48 Pag.A-141
Q51/QX51 Pag.A-141	Q49/QX49 Pag.A-142	Q52/QX52 Pag.A-142	Q50/QX50 Pag.A-143	Q53/QX53 Pag.A-143	C02/CX02 Pag.A-144	C01/CX01 Pag.A-144
C012/CX012 Pag.A-144	C013/CX013 Pag.A-145	C014/CX014 Pag.A-145	T88 Pag.A-146	T93 Pag.A-146	T94 Pag.A-146	T95 Pag.A-147
C00 Pag.A-147	T30/TX30 Pag.A-148	T75 Pag.A-148	Q26 Pag.A-149	Q25 Pag.A-149	C15 Pag.A-149	T73 Pag.A-150
T54 Pag.A-150	Q18 Pag.A-151	Q19 Pag.A-151	Q20 Pag.A-152	T53 Pag.A-152	C51 Pag.A-153	Q69 Pag.A-153
C14 Pag.A-153	Q85 Pag.A-154	Q38 Pag.A-154	Q46 Pag.A-155	T81/TX81 Pag.A-155	C49 Pag.A-156	C46 Pag.A-157
C69 Pag.A-157	T84/TX84 Pag.A-158	T85 Pag.A-158	C13/CX13 Pag.A-158	C12 Pag.A-159	C17 Pag.A-159	T77 Pag.A-160
Q44 Pag.A-160	T89 Pag.A-161	C19 Pag.A-161	T91 Pag.A-161	T90 Pag.A-162	Q61 Pag.A-162	Q92 Pag.A-162
Q96 Pag.A-163	Q95 Pag.A-163	Q97 Pag.A-163	Q71 Pag.A-164	Q98 Pag.A-164	Q99 Pag.A-164	T60/TX60 Pag.A-165

TC2  www.tecnideacidue.com

Stützelement (mit drei Armen) - Part. D00 und DX00

Base de soutien (tripode) - Part. D00 e DX00



MAX geratene Vorsprung
MAX saillie conseillée

Zinkstahl-Schrauben <i>Boulons en acier zingué</i>		Edelstahl-Schrauben AISI 304 <i>Boulons en acier inoxydable AISI 304</i>		Df Rohrmündungen <i>Alésage pour tubes de</i>		Schiebebelastung <i>Charge extraction tube</i>	Anwendbare Belastung <i>Charge statique max. applicable</i>
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)	(N)	(N)
D00A	CP000001	DX00A	CP000006	60,3	2"	9600	15800
D00B	CP000002	DX00B	CP000007	50,8	-		
D00C	CP000003	DX00C	CP000008	48,3	1"1/2		
D00D	CP000004	DX00D	CP000009	42,4	1"1/4		
D00F	CPA00004	DX00F	CPA00009	40x40	quadr./carré		
D00E	CP000005	DX00E	CP000010	45x45	quadr./carré		



 MATERIALIEN: Stützelement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kq·m.

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kNm.

Stützelement (mit zwei Armen von 120°) - Part. D01 und DX01

Base de soutien (bipode à 120°) - Part. D01 e DX01



MAX geratene Vorsprung
MAX saillie conseillée

Zinkstahl-Schrauben <i>Boulons en acier zingué</i>		Edelstahl-Schrauben AISI 304 <i>Boulons en acier inoxydable AISI 304</i>		Df Rohrmündungen <i>Alésage pour tubes de</i>		Df1 Rohrmündungen <i>Alésage pour tubes de</i>		Schiebelastung <i>Charge extraction tube</i>	Anwendbare Belastung <i>Charge statique max. applicable</i>
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)	(mm)	(Inches)		
D01A	CP000011	DX01A	CP000018	60,3	2"	48,3	1 1/2	9600	15800
D01B	CP000012	DX01B	CP000019	60,3	2"	42,4	1 1/4		
D01C	CP000013	DX01C	CP000020	50,8	-	48,3	-		
D01D	CP000014	DX01D	CP000021	50,8	-	42,4	-		
D01E	CP000015	DX01E	CP000022	48,3	1 1/2	48,3	1 1/2		
D01F	CP000016	DX01F	CP000023	48,3	1 1/2	42,4	1 1/4		
D01G	CP000017	DX01G	CP000024	42,4	1 1/4	42,4	1 1/4		



 MATERIALIEN: Stützelement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kam.

Stützelement (mit zwei Armen von 180°) - Part. D02 und DX02

Base de soutien (bipode à 180°) - Part. D02 e DX02



Zinkstahl-Schrauben Boulons en acier zingué		Edelstahl-Schrauben AISI 304 Boulons en acier inoxydable AISI 304		Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de		Df1 Rohrmündungen Alésage pour tubes de		Schiebebelastung Charge extraction tube	Anwendbare Belastung Charge statique max. applicable
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)	(mm)	(Inches)	(N)	(N)
D02A	CP000025	DX02A	CP000032	60,3	2"	48,3	1"1/2	9600	15800
D02B	CP000026	DX02B	CP000033	60,3	2"	42,4	1"1/4		
D02C	CP000027	DX02C	CP000034	50,8	-	48,3	-		
D02D	CP000028	DX02D	CP000035	50,8	-	42,4	-		
D02E	CP000029	DX02E	CP000036	48,3	1"1/2	48,3	1"1/2		
D02F	CP000030	DX02F	CP000037	48,3	1"1/2	42,4	1"1/4		
D02G	CP000031	DX02G	CP000038	42,4	1"1/4	42,4	1"1/4		

MATERIALIEN: Stützelement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.



BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Stützelement (mit zwei Armen von 180°) - Part. D03 und DX03

Base de soutien (bipode à 180°) - Part. D03 e DX03



Zinkstahl-Schrauben Boulons en acier zingué		Edelstahl-Schrauben AISI 304 Boulons en acier inoxydable AISI 304		Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de		Schiebebelastung Charge extraction tube	Anwendbare Belastung Charge statique max. applicable
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)	(N)	(N)
D03A	CP000039	DX03A	CP000043	60,3	2"	9600	15800
D03B	CP000040	DX03B	CP000044	50,8	-		
D03C	CP000041	DX03C	CP000045	48,3	1"1/2		
D03D	CP000042	DX03D	CP000046	42,4	1"1/4		


MATERIALIEN: Stützelement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Base en polyamide renforcé couleur noir; inserts filetés en laiton nickelé; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Stützkopf - Part. D12 und DX12
Tête de soutien - Part. D12 e DX12




Zinkstahl-Schrauben Boulons en acier zingué		Edelstahl-Schrauben AISI 304 Boulons en acier inoxydable AISI 304		Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de	
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)
D12A	CP000047	DX12A	CP000049	48,3	1"1/2
D12B	CP000048	DX12B	CP000050	50,8	-

MATERIALIEN: Kopfstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz;
 Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de
 serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Stützkopf - Part. D08 und DX08
Tête de soutien - Part. D08 e DX08




Zinkstahl-Schrauben Boulons en acier zingué		Edelstahl-Schrauben AISI 304 Boulons en acier inoxydable AISI 304		Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de	
Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)
D08A	CP000051	DX08A	CP000056	60,3	2"
D08B	CP000052	DX08B	CP000057	50,8	-
D08C	CP000053	DX08C	CP000058	48,3	1"1/2
D08D	CP000054	DX08D	CP000059	42,4	1"1/4
D08F	CPA00054	DX08F	CPA00059	40x40	quadr./carré
D08E	CP000055	DX08E	CP000060	45x45	quadr./carré

MATERIALIEN: Kopfstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz;
 Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de
 serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Seitlicher Stützkopf - Part. D11 and DX11
Tête de soutien latérale - Part. D11 e DX11



Zinkstahl-Schrauben
Boulons en acier zingué

Edelstahl-Schrauben AISI 304
Boulons en acier inoxydable AISI 304


Df
Rohrmündungen
Alésage pour tubes de

Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)
D11	CP000061	DX11	CP000062	48,3	1"1/2

MATERIALIEN: Kopfstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz;
Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Side mounting top bracket - Part. D07 und DX07
Testata sostegno laterale - Part. D07 e DX07



Zinkstahl-Schrauben
Boulons en acier zingué

Edelstahl-Schrauben AISI 304
Boulons en acier inoxydable AISI 304

Df
Rohrmündungen
Alésage pour tubes de



Type	Code	Type	Code	(mm)	(Inches)
D07A	CP000063	DX07A	CP000069	60,3	2"
D07B	CP000064	DX07B	CP000070	50,8	-
D07C	CP000065	DX07C	CP000071	48,3	1"1/2
D07D	CP000066	DX07D	CP000072	42,4	1"1/4
D07G	CPA00066	DX07G	CPA00072	40x40	quadr./carré
D07E	CP000067	DX07E	CP000073	45x45	quadr./carré
D07F	CP000068	DX07T	CP000074	48,3	Durchgangsloch/ trou

MATERIALIEN: Kopfstücke aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz;
Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 3,6 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 3,6 kgm.

Seitlicher Stützkopf - Part. Q09
Tête de soutien latérale - Part. Q09

Anwendungsbeispiel / Exemple d'application





Type	Code
Q09	CPA00073

MATERIALIEN: Stützkopf, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
MATÉRIAUX: Tête et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fournie complète de boulons.

Stützkopf - Part. Q02
Tête de soutien - Part. Q02


Anwendungsbeispiel / Exemple d'application



Type	Code
Q02	CPA00075

MATERIALIEN: Stützkopf, Schrauben und Muttern aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
MATÉRIAUX: Tête et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fournie complète de boulons.

Verbindungselement für Rundröhre - Part. D10 und DX10
Élément de raccordement pour tubes ronds - Part. D10 e DX10



MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 2 Kg-m.

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 2 kgm.

Zinkstahl-Schrauben
Boulons en acier zingué

Edelstahl-Schrauben AISI 304
Boulons en acier inoxydable AISI 304

Type	Code	Type	Code	Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm) (Inches)	Df1 Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm) (Inches)
D10A	CP000075	DX10A	CP000080	60,3 2"	48,3 1"1/2
D10B	CP000076	DX10B	CP000081	60,3 2"	42,4 1"1/4
D10C	CP000077	DX10C	CP000082	48,3 1"1/2	48,3 1"1/2
D10D	CP000078	DX10D	CP000083	48,3 1"1/2	42,4 1"1/4
D10E	CP000079	DX10E	CP000084	42,4 1"1/4	42,4 1"1/4

Verbindungselement für Vierkantrohre - Part. D10 und DX10
Élément de raccordement pour tubes carrés - Part. D10 e DX10



MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 2 Kg-m.

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 2 kgm.

Zinkstahl-Schrauben
Boulons en acier zingué

Edelstahl-Schrauben AISI 304
Boulons en acier inoxydable AISI 304

Type	Code	Type	Code	Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm)	Df1 Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm)
D10F	CPA00085	DX10F	CPA00087	40x40	40x40
D10G	CPA00086	DX10G	CPA00088	45x45	45x45

Verbindungselement für Rundröhre - Part. C94 und CX94
Élément de raccordement pour tubes ronds - Part. C94 e CX94



MATERIALIEN: Verbindungselement aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Edelstahl AISI 304- oder verzinkten Stahl-Klemmschrauben.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 2 Kg-m.

MATÉRIAUX: Élément de raccordement en polyamide renforcé couleur noir; boulons de serrage en acier inox AISI 304 ou acier zingués.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 2 kgm.



Zinkstahl-Schrauben
Boulons en acier zingué

Edelstahl-Schrauben AISI 304
Boulons en acier inoxydable AISI 304

Type	Code	Type	Code	Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm) (Inches)	Df Rohrmündungen Alésage pour tubes de (mm) (Inches)
C94	CP001778	CX94	CP001779	48,3 1"1/2 GAS	48,3 1"1/2 GAS

Verbindungselement - Part. Q03
Élément de raccordement - Part. Q03

Anwendungsbeispiel
 Exemple d'application





Type	Code
Q03	CPA00089

MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Verbindungselement - Part. Q04
Élément de raccordement - Part. Q04

Anwendungsbeispiel
 Exemple d'application





Type	Code
Q04	CPB00090

MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Verbindungselement - Part. Q01
Élément de raccordement - Part. Q01


Anwendungsbeispiel
 Exemple d'application




Type	Code
Q01	CPC00091

MATERIALIEN: Verbindungselement, Schraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.
MATÉRIAUX: Élément de raccordement et boulons en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Geländerhalter - Part. C57
Support pour guides latéraux - Part. C57



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
C57A	CPA00001	12
C57B	CPA00002	14
C57C	CPA00003	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.




MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter - Part. D13
Support pour guides latéraux - Part. D13



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Mit Kreuzgriff / Avec manette								
La (9 mm)				La (11 mm)				Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
Mit Kreuzgriff Avec manette		Mit Mutter Avec écrou		Mit Kreuzgriff Avec manette		Mit Mutter Avec écrou		
Type	Code	Type	Code	Type	Code	Type	Code	
D13A	CP000093	D13D	CP000096	D13G	CP000099	D13L	CP000102	12
D13B	CP000094	D13E	CP000097	D13H	CP000100	D13M	CP000103	14
D13C	CP000095	D13F	CP000098	D13I	CP000101	D13N	CP000104	16

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.


BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

Mit Mutter / Avec écrou								
La (9 mm)				La (11 mm)				Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de
Mit Kreuzgriff Avec manette		Mit Mutter Avec écrou		Mit Kreuzgriff Avec manette		Mit Mutter Avec écrou		
Type	Code	Type	Code	Type	Code	Type	Code	
D13O	CPA000093	D13R	CPA000096	D13U	CPA000099	D13V	CPA00102	12
D13P	CPA000094	D13S	CPA000097	D13V	CPA00100	D13X	CPA00103	14
D13Q	CPA000095	D13T	CPA000098	D13Z	CPA00101	D13Y	CPA00104	16


MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter - Part. C58
Support pour guides latéraux - Part. C58



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



La (9 mm)

La (11 mm)

Df

Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

Type	Code	Type	Code	
C58A	CPA00010	C58D	CPA00013	12
C58B	CPA00011	C58E	CPA00014	14
C58C	CPA00012	C58F	CPA00015	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.


MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter - Part. C59
Support pour guides latéraux - Part. C59



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



La (9 mm)

La (11 mm)

Df

Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

Type	Code	Type	Code	
C59A	CPA00016	C59D	CPA00019	12
C59B	CPA00017	C59E	CPA00020	14
C59C	CPA00018	C59F	CPA00021	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D14
Support pour guides latéraux (avec tête orientable) - Part. D14



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D14A	CP000105	12
D14B	CP000106	14
D14C	CP000107	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Metallkopf) - Part. DX16
Support pour guides latéraux (avec tête orientable en métal) - Part. DX16



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
DX16	CP000130	14 - 16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Kopf aus Edelstahl AISI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Es ist möglich Bolzen mit Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.


MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D17
Support pour guides latéraux (avec tête orientable) - Part. D17



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D17A	CP000137	12
D17B	CP000138	14
D17C	CP000139	16


MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.


MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ) - Part. D79
Support pour guides latéraux (avec tête orientable de type haut) - Part. D79



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D79A	CP000108	12
D79B	CP000109	14
D79C	CP000110	16


MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D15
Support pour guides latéraux (avec tête orientable) - Part. D15



Vorrichtung für Tropfensammlerstütze
 Prédiposition pour groupe de support collecteur de gouttes



La (9 mm)

La (11 mm)

Df
 Loch für Bolzen
 Alésage pour axe de (mm)

Type/Typo	Code/Codice	Type/Typo	Code/Codice	
D15A	CP000111	D15D	CP000114	12
D15B	CP000112	D15E	CP000115	14
D15C	CP000113	D15F	CP000116	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (verstärkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D43
Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable) - Part. D43



Vorrichtung für Tropfensammlerstütze
 Prédiposition pour groupe de support collecteur de gouttes



Df
 Loch für Bolzen
 Alésage pour axe de (mm)

Type	Code	
D43A	CP000123	12
D43B	CP000124	14
D43C	CP000125	16


MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Für den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbändern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes. Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Metallkopf) - Part. DX18
Support pour guides latéraux (avec tête orientable en métal) - Part. DX18




Vorrichtung für
Tropfensamlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes

La (9 mm)



La (11 mm)



Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)
14 - 16

Type	Code	Type	Code
DX18A	CP000132	DX18B	CP000134


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Kopf aus Edelstahl AISI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Es ist möglich Bolzen mit Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 Kg·m.

Geländerhalter (verstärkter Typ, mit ausrichtbarem Metallkopf) - Part. DX44
Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable en métal) - Part. DX44




Vorrichtung für
Tropfensamlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes

La (9 mm)



La (11 mm)



Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)
14 - 16

Type/Typo	Code/Codice	Type/Typo	Code/Codice
DX44A	CPB00136	DX44	CP000136


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Kopf aus Edelstahl AISI 304; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Für den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbändern; bei Pufferung; in der Kurve. Es ist möglich Bolzen mit Durchmesser 14 und 16 mm zu verwenden. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.


MATÉRIAUX: Support et manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; tête en acier inox AISI 304; insert hexagonal en laiton nickelé; vis, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes. Possibilité d'utiliser des axes de 14 et 16 mm de diamètre. Couple maximal de serrage 4 Kg·m.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D19
Support pour guides latéraux (avec tête orientable) - Part. D19



Vorrichtung für Tropfensammlerstütze
 Prédiposition pour groupe de support collecteur de gouttes



La (9 mm)

La (11 mm)


Df
 Loch für Bolzen
 Alésage pour axe de (mm)

Type	Code	Type	Code	
D19A	CP000140	D19D	CP000143	12
D19B	CP000141	D19E	CP000144	14
D19C	CP000142	D19F	CP000145	16


MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (verstärkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D55
Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable) - Part. D55



Vorrichtung für Tropfensammlerstütze
 Prédiposition pour groupe de support collecteur de gouttes




Df
 Loch für Bolzen
 Alésage pour axe de (mm)

Type	Code	
D55A	CP000146	12
D55B	CP000147	14
D55C	CP000148	16



MATERIALIEN: Halterung und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Für den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbändern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et en courbes. Couple maximal de serrage 4 Kg-m.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ) - Part. D80
Support pour guides latéraux (avec tête orientable de type haut) - Part. D80



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



La (9 mm)

La (11 mm)

Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

Type	Code	Type	Code	
D80A	CP000117	D80D	CP000120	12
D80B	CP000118	D80E	CP000121	14
D80C	CP000119	D80F	CP000122	16


MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 Kgm.

Geländerhalter (verstärkter Typ, mit ausrichtbarem Kopf, hoher Typ) - Par. D81
Support pour guides latéraux (type renforcé, avec tête orientable de type haut) - Part. D81



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes



Type

Code

Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)



D81A	CP000126	12
D81B	CP000127	14
D81C	CP000128	16

MATERIALIEN: Halterung, Kreuzgriff und Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Für den Gebrauch in hochbeanspruchten Anwendungen; empfehlenswert bei Mehrwegbändern; bei Pufferung; in der Kurve. Maximales Anzugsmoment 4 Kg-m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour les applications à plus fortes sollicitations, recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

[illegible]

Technical drawings of two types of positioning pins:


- mit Positionszahn** (with positioning pin): This drawing shows a pin with a 54mm top width, a total height of 285mm, and a base width of 15mm. The pin has a central hole and a smaller hole near the top. The drawing includes a detailed view of the pin's profile and a cross-section showing the internal structure.
- ohne Positionszahn** (without positioning pin): This drawing shows a pin with a 51mm top width, a total height of 130mm, and a base width of 9mm. The pin has a central hole and a smaller hole near the top. The drawing includes a detailed view of the pin's profile and a cross-section showing the internal structure.

Führungsschienenhalterung (verstärkt, mit ausrichtbarem Kopf) - Part. **Q91**
Support porte-guides (type renforcé, avec tête orientable) - Part. **Q91**



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze

*Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes*



mit Positionszahn <i>Avec dent de position</i>		ohne Positionszahn <i>Sans dent de position</i>		Df Loch für Bolzen <i>Alésage pour axe de</i>
Type	Code	Type	Code	(mm)
Q91A	CPB00146	Q91D	CPA00149	12
Q91B	CPA00147	Q91E	CPA00150	14
Q91C	CPA00148	Q91F	CPA00151	16


 **MATERIALIEN:** Halterung und Kopf aus verstärktem schwarzem Polyamid; Augenschraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg·m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; tirant à anneau, écrou et rondelle en acier inox AISI 304.


CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kqm.

Führungsschienenhalterung (verstärkt, mit ausrichtbarem hohen Kopf) - Part. **Q89**
Support porte-guides (type renforcé, avec tête orientable de type haut) - Part. **Q89**



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze

*Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes*



mit Positionszahn <i>Avec dent de position</i>		ohne Positionszahn <i>Sans dent de position</i>		Df Loch für Bolzen <i>Alésage pour axe de</i> (mm)
Type	Code	Type	Code	
Q89A	CPA00108	Q89D	CPA00111	12
Q89B	CPA00109	Q89E	CPA00112	14
Q89C	CPA00110	Q89F	CPA00113	16


 **MATERIALIEN:** Halterung und Griff aus verstärktem schwarzem Polyamid; sechseckiger Einsatz aus vernickeltem Messing; Augenschraube, Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 kg·m.


MATÉRIAUX: Support et manette en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; tirant à anneau, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (verstärkter Typ, für ausrichtbare Köpfe) - Part. D42
Support pour guides latéraux (type renforcé, pour têtes orientables) - Part. D42



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
*Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes*



Type

D42


Code

CP000152


MATERIALIEN: Halterung aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Für den Gebrauch mit den Köpfen Teil D21, D22, D23 und D66 in hochbeanspruchten Anwendungen Empfehlenswert bei Mehrwegbändern; bei Pufferung; in der Kurve.

MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les têtes Réf. D21, D22, D23 et D66 sur les applications à plus fortes sollicitations. Recommandé sur les tapis à plusieurs voies, en accumulation et courbes.

Führungsschienenhalterung (verstärkt, für ausrichtbare Köpfe) - Part. Q86
Support porte-guides (type renforcé, pour têtes orientables) - Part. Q86



Vorrichtung für
Tropfensammlerstütze
*Prédisposition pour groupe
de support collecteur de gouttes*



mit Positionszahn
Avec dent de position

Type
Q86A

Code
CPA00152

ohne Positionszahn
Sans dent de position

Type
Q86B


Code
CPB00152

MATERIALIEN: Halterung aus verstärktem schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zur Verwendung mit den Köpfen Teil D21, D22, D23 und D66.


MATÉRIAUX: Support en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser avec les têtes Réf. D21, D22, D23 et D66.

Distanzstück für Halterung - Part. Q87

Entretoise pour support - Part. Q87



ohne Positionszahn
Sans dent de position



mit Positionszahn
Avec dent de position

Type	Code
Q87A	CPA00164

ohne Positionszahn
Sans dent de position




Type	Code
Q87B	CPA00165

MATERIALIEN: Distanzstück aus verstärktem schwarzem Polyamid.
BESCHREIBUNG: Zubehör für Halterungen Teil Q86, Q88, Q89, Q90, Q91.

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. Q86, Q88, Q89, Q90 et Q91.

Distanzstück für Geländerhalter - Part. D24

Entretoise pour support - Part. D24





Type	Code
D24	CP000164

MATERIALIEN: Distanzstück aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Halterungen Teil D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

Distanzstück für Geländerhalter - Part. D25

Entretoise pour support - Part. D25




Type	Code
D25	CP000165

MATERIALIEN: Distanzstück aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Halterungen Teil D13, D14, D16, D17, D09, D79.

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. D13, D14, D16, D17, D09 et D79.

Distanzstück für Geländerhalter - Part. C30

Entretoise pour support - Part. C30



Type

C30

Code


CPA00162

MATERIALIEN: Distanzstück aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Halterungen Teil D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. D15, D18, D19, D20, D42, D43, D44, D55, D80, D81.

Distanzstück für Geländerhalter - Part. C60

Entretoise pour support - Part. C60



Type/Tipo

C60


Code/Codice

CPA00022

MATERIALIEN: Distanzstück aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Halterungen Teil C58, C59

MATÉRIAUX: Entretoise en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. C58, C59

Tropfensammlerstütze - Part. D36
Groupe de support collecteur de gouttes - Part. D36



Type 1		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36A	CP000086	180	35	27
D36B	CP000087	180	35	17
D36C	CP000088	230	35	27
D36H	CPA00092	310	35	18

Type 2		L	B
Type	Code	(mm)	(mm)
Tipo	Codice		
D36D	CP000089	200	35
D36E	CP000090	246	35



Type 3		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36F	CP000091	250	35	13

Type 4		L	B	A
Type	Code	(mm)	(mm)	(mm)
Tipo	Codice			
D36G	CP000092	280	35	27

MATERIALIEN: Tragstange aus Edelstahl AISI 304; Kupplungsschaft aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Um den Tropfsammler zu unterstützen.

MATÉRIAUX: Barre de soutien en acier inox AISI 304; corps de étai en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: À utiliser pour soutenir le canal de récupération des gouttes.

Scheibe (für Tropfensammlerstütze) - Part. D35
Plaque de fixation (pour Groupe de support collecteur de gouttes) - Part. D35




Type	Code
D35	CP000085

Anwendungsbeispiel / Exemple d'application

MATERIALIEN: Scheibenkörper aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Seitlich am Förderer zur Befestigung der Tropfensammlerhalterung abringen.

MATÉRIAUX: Corps plaque en polyamide renforcé couleur noir; rondelle en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le flanc des transporteurs pour la fixation du soutien du canal de récupération des gouttes.

Halter (70mmx70mm) - Part. T87
Support latéral 90° (70mmx70mm) - Part. T87




Type	Code
T87	CPA00136

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.

MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

Halter (70mmx140mm) - Part. T92
Support latéral 90° (70mmx140mm) - Part. T92




Type	Code
T92	CPA00137

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.

MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.

Halter (83mmx98mm) - Part. Q36
Support latéral 90° (83mmx98mm) - Part. Q36




Type	Code
Q36	CPA00138

MATERIALIEN: Halter aus Edelstahl AISI 304.

MATÉRIAUX: Support en acier inox AISI 304.


Halter - Part. Q08
Support latéral - Part. Q08

Kompakt / Compact




Type	Code	Dp Bolzendurchmesser Diamètre axe (mm)	H (mm)
Q08A	CPA00139	12	49
Q08B	CPA00140	14	47
Q08C	CPA00141	16	46
Q08G	CPA00145	20	43

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application




Standard / Standard



Type	Code	Dp Bolzendurchmesser Diamètre axe (mm)	H (mm)
Q08D	CPA00142	12	49
Q08E	CPA00143	14	47
Q08F	CPA00144	16	46
Q08H	CPA00146	20	43

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application





MATERIALIEN: Halter, Augenschraube und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.

MATÉRIAUX: Support, écrou et tirant en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Geländerhalter - Part. Q42
Support pour guides latéraux - Part. Q42

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application



Type

Q42

Code



CPB00151

 **MATERIALIEN:** Halter aus Edelstahl AISI 304.

 **MATÉRIAUX:** Support en acier inox AISI 304.

Geländerhalter - Part. Q41
Support pour guides latéraux - Part. Q41

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application



Type

Q41


Code

CPB00150

 **MATERIALIEN:** Halter aus Edelstahl AISI 304.

 **MATÉRIAUX:** Support en acier inox AISI 304.

Augenschraube (mit Kreuzgriff) - Part. Q06
Tirant de serrage (avec manette) - Part. Q06




Type	Code	Dp Bolzendurchmesser Diamètre axe (mm)	H (mm)
Q06A	CPA00153	12	15,5
Q06B	CPA00154	14	16,5
Q06C	CPA00155	16	17,5


MATERIALIEN: Augenschraube und Scheiben und Mutter aus Edelstahl AISI 304; Gewindebuchsen aus vernickeltem Messing; Kreuzgriff aus Polyamid verstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.

MATÉRIAUX: Tirant, écrou de serrage et rondelles en acier inox AISI 304; insert fileté en laiton nickelé; manette en polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application



Augenschraube (mit Muttern) - Part. Q07
Tirant de serrage (avec écrou) - Part. Q07




Type	Code	Dp Bolzendurchmesser Diamètre axe (mm)	H (mm)
Q07A	CPA00156	12	15,5
Q07B	CPA00157	14	16,5
Q07C	CPA00158	16	17,5

MATERIALIEN: Augenschraube, Scheiben und Mutter aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Mit Schrauben und Muttern geliefert.



MATÉRIAUX: Tirant, écrou de serrage et rondelles en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Fourni complet de boulons.

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application



Kopf für Geländerhalter - Part. D22

Tête orientable - Part. D22





Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D22A	CP000153	12
D22B	CP000154	14
D22C	CP000155	16

MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en laiton nickelé; écrou et rondelle en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

Kopf für Geländerhalter - Part. D21

Tête orientable - Part. D21




Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D21A	CP000156	12
D21B	CP000157	14
D21C	CP000158	16

MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en laiton nickelé; écrou et rondelle en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Couple maximal de serrage 4 Kgm.

Kopf für Geländerhalter (hoher Typ) - Part. D66

Tête orientable (type haut) - Part. D66



Type

Code

Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

D66A	CP000159	12
D66B	CP000160	14
D66C	CP000161	16

MATERIALIEN: Kopf aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.


BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an Halterung Teil D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Tête en polyamide renforcé couleur noir; corps de boulon à œil en laiton nickelé; écrou et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Couple maximal de serrage 4 Kg·m.

Kopf für Geländerhalter (aus Metall) - Part. DX23

Tête pour support (en métal) - Part. DX23



Type

Code

M

Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

H1

H2

			(mm)	(Inches)	(mm)	(mm)
DX23A	CPA00163	M8x16	14 - 16	-	23	43
DX23B	CPB00163	M10x16	14 - 16	-	23	43
DX23C	CPB00164	M10x20	12,7	1/2"	23	43
DX23	CP000163	M10x20	14 - 16	-	23	43
DX23D	CPB00165	M10x20	14 - 16	-	40	60
DX23E	CPB00166	M10x20	14 - 16	-	60	80

MATERIALIEN: Metallkopf aus Edelstahl AISI 304; Schraube und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Zur Anbringung an den Halterung Teil D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

Der Durchmesser der Bohrung Df ermöglicht den Gebrauch von Bolzen mit Durchmesser 12,7, 14, 16 mm und 1/2".


MATÉRIAUX: Tête métallique en acier inox AISI 304; vis et rondelle en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: À appliquer sur le support Réf. D09, D20, D42, Q41, Q42, Q86. Couple maximal de serrage 4 Kg·m.

Le diamètre du trou Df permet d'utiliser des axes de 12,7, 14, 16 mm et 1/2" de diamètre.


Distanzstück für Köpfe - Part. D56

Entretoise pour têtes - Part. D56

Anwendungsbeispiel
Exemple d'application

N.B.: Zur Verwendung des Distanzstücks muss die Standardschraube durch eine längere Schraube ersetzt werden.

N.B.: pour utiliser l'entretoise, il est nécessaire de remplacer la vis standard par une vis de longueur supérieure.


Type
D56Code
CP000166

MATERIALIEN: Distanzstück aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz.
BESCHREIBUNG: Brauchbar an die Halterungen Teil D14, D15, D16, D09, D20, D42, D18, D43, D44, D79, D80, D81, Q86, Q88, Q89, Q90 als Zubehör, um die Höhe des Kopfs zu vergrößern.

MATÉRIAUX: Polyamide renforcé couleur noir.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les supports Réf. D14, D15, D16, D09, D20, D42, D18, D43, D44, D79, D80, D81, Q86, Q88, Q89, Q90 pour majorer la hauteur de la tête.

Augenschraube - Part. C26

Tirant à anneau - Part. C26





Type	Code	M	Df Lochdurchmesser/Diamètre alésage (mm)	D	H	I	A	S
C26A	CPA00159	M10x20	13	22	21	39	49	9
C26B	CPA00160	M10x20	14,5	22	21	39	49	9
C26C	CPA00161	M10x20	16,5	23,5	28	40	52	9,5
C26D	CPB00159	M10x20	20,5	27	26	40	53,5	7

MATERIALIEN: Schraube aus Edelstahl AISI 304.
BESCHREIBUNG: Kann montiert werden auf Teil D13, D14, D15, D17, D19, D21, D22, D27, D43, D47, D55, D66, D79, D80, D81, T12, Q06, Q07, Q08, Q88, Q89, Q91.
Der Durchmesser der Öffnung ermöglicht die Verwendung von Zapfen mit einem Durchmesser von 12,7, 14, 16 mm und 1/2".

MATÉRIAUX: Tirant en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES: Il peut être assemblé aux pièces Réf. D13, D14, D15, D17, D19, D21, D22, D27, D43, D47, D55, D66, D79, D80, D81, T12, Q06, Q07, Q08, Q88, Q89, Q91.
Le diamètre du trou Df permet d'utiliser des axes d'un diamètre de 12,7, 14, 16 mm et 1/2".

Kreuzgriff - Part. D26 Manette de serrage - Part. D26





Type	Code	M
D26A	CPA00264	M8
D26	CP000264	M10
D26B	CPA00265	M12

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: An den Köpfen Teil D21 und D66 anzubringendes Zubehör.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D26.

Kreuzgriff - Part. D27 Manette de serrage - Part. D27





Type	Code
D27	CP000265

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: An den Köpfen Teil D21 und D66 anzubringendes Zubehör.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D26.

Kreuzgriff - Part. D28 Manette de serrage - Part. D28




Type	Code
D28	CP000266

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil D23 anzubringendes Zubehör.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D23.

Kreuzgriff (verstärkter Typ) - Part. D46
Manette de serrage (type renforcé) - Part. D46




Type	Code	M
D46A	CPA00267	M8
D46	CP000267	M10
D46B	CPA00268	M12

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfen Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Kreuzgriff (verstärkter Typ) - Part. D47
Manette de serrage (type renforcé) - Part. D4




Type	Code
D47	CP000268

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfen Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Kreuzgriff (verstärkter Typ) - Part. D48
Manette de serrage (type renforcé) - Part. D48




Type	Code
D48	CP000269

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil D23 anzubringendes Zubehör.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickelé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur la tête Réf. D23.

Kreuzgriff (verminderter Typ) - Part. T13
Manette de serrage (type abaissé) - Part. T13



Type	Code	Farbe/Couleur
T13	CP000270	Orange/Orange
T13A	CPA00023	Schwarz/Noir


MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfen Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Kreuzgriff (verminderter Typ) - Part. T14
Manette de serrage (type abaissé) - Part. T14



Type	Code	Farbe/Couleur
T14	CP000271	Orange/Orange
T14A	CPA00024	Schwarz/Noir


MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfen Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Kreuzgriff (verminderter Typ) - Part. T15
Manette de serrage (type abaissé) - Part. T15




Type	Code	Farbe/Couleur
T15	CP000272	Orange/Orange
T15A	CPA00025	Schwarz/Noir

MATERIALIEN: Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, orange; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.

BESCHREIBUNG: Am Kopf Teil D23 anzubringendes Zubehör.


MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur orange; insert fileté en laiton nickelé.

CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D23.

Rundgriff (ø44 mm) - Part. T86 / Manette de serrage ronde (ø44 mm) - Part. T86

Type
T86
Code
CPA00273


MATERIALIEN: Rundgriff aus PP verstärkt, orange.
BESCHREIBUNG: Schutz für die Bolzen. Auf den Bolzen Teil T01 (Dp=16mm) anwendbar.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polypropylène renforcée, couleur orange.
CARACTÉRISTIQUES: Utilisé comme protection des extrémités des axes. Il peut être assemblé avec l'axe Réf. T01 (Dp = 16 mm).

Rundgriff (ø44 mm) - Part. T34 / Manette de serrage (ø44 mm) - Part. T34

Type
T34
Code
CP000273


MATERIALIEN: Rundgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfe Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickélé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Rundgriff (ø44 mm) - Part. T37 / Manette de serrage (ø44 mm) - Part. T37

Type
T37
Code
CP000274

MATERIALIEN: Rundgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfe Teil D21 und D66.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickélé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les têtes Réf. D21 et D66.

Rundgriff (ø44 mm) - Part. T38 / Manette de serrage (ø44 mm) - Part. T38

Type
T38
Code
CP000275

MATERIALIEN: Handgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse aus vernickeltem Messing.
BESCHREIBUNG: Brauchbar als Zubehör an die Köpfe Teil D23.

MATÉRIAUX: Manette de serrage en polyamide renforcé couleur noir; insert fileté en laiton nickélé.
CARACTÉRISTIQUES: Accessoire à appliquer sur les tête Réf. D23.